

柔性被动防护网

产品名称	柔性被动防护网
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	26.00/平方米
规格参数	1:1 1:1 1:1
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

柔性被动防护网

被动边坡防护网说明:被动边坡防护网：

被动边坡防护网简介：

被动防护是由钢丝绳网、环形网、（需拦截小块落石时附加一层铁丝格栅）、固定系统（锚杆、拉锚绳、基座和支撑绳）减压环和钢柱四个主要部分构成。钢柱和钢丝绳网连接组合构成一个整体，对所防护的区域形成面防护，从而阻止崩塌岩石土体的下坠，起到边坡防护作用。 被动边坡防护网

材质：

钢丝绳网、支撑绳和减压环

构造：

由钢丝绳网或环形网（需拦截小块落石时附加一层铁丝格栅）、固定系统（锚杆、拉锚绳、基座和支撑绳）、减压环和钢柱四个主要部分构成

产品特性：

系统的柔性和拦截强度足以吸收和分散传递预计的落石冲击动能,消能环的设计和采用使系统的抗冲击能力得到进一步提高.与刚性拦截和砌浆挡墙相比较,改变了原有施工工艺,使工期和资金得到减少

产品用途：

适用于建筑设施旁有缓冲地带的高山峻岭，把岩崩、飞石、雪崩、泥石流拦截在建筑设施之外，避开灾

害对建筑设施的毁坏 的常用规格：[钢柱（间距10M），带消能环的 16双支撑绳和 16“人”字形上拉锚绳（每跨6个消能环）， 16侧拉锚绳（单绳），082004*5m²钢丝绳网， 8缝合绳,格栅网] 环形防护网：

产品特性：用数股钢丝盘结成环形相互套接而形成的网。适用于建筑设施旁有缓冲地带的高山峻岭，把岩崩、飞石、雪崩、泥石流拦截在建筑设施之外，避开灾害对建筑设施的毁坏。其作用是拦截落石防护能量一般为150kj--2000kj