

# 船用水封式甲板漏水口SA100 CBT3885

产品名称	船用水封式甲板漏水口SA100 CBT3885
公司名称	扬州飞航船舶附件厂
价格	200.00/台
规格参数	品牌:飞航 公称通径:40-100 型号:SA,SC
公司地址	中国江苏扬州江都丁伙镇 工业园
联系电话	0514-86342693 18112418048

## 产品详情

甲板漏水口-船用甲板漏水口-船用地漏

Shipbuilding Deck Drain

船用甲板漏水口-船用甲板漏水口-船用地漏 产品概述：

我司《扬州飞航船舶附件厂》生产的此款产品适用于各类船舶甲板、舱室地面排水系统用漏水口。

船用甲板漏水口-船用甲板漏水口-船用地漏 布置格局：

船舶主甲板漏水口一般装在距离设计水线以上300的位置，方便做舷侧开孔；

根据不地方设置不同的地漏，有壁挂的和直接焊接的地漏很多种，只要能满足排水和美观就可以了。

在此，我们主要正对于：船用甲板漏水口中的水封式的甲板漏水口做个简介：

船用水封式甲板漏水口根据 法兰连接尺寸分为：

SA型水封式甲板漏水口（法兰按照CB/T46-99的连接标准）

SAS型水封式甲板漏水口（法兰按照CB/T2506-89的连接标准）

SB型水封式螺栓固定水封式截止式甲板漏水口（法兰按照CB/T46-99的连接标准）

SBS型水封式螺栓固定水封式截止式甲板漏水口（法兰按照CB/T2506-89的连接标准）

SC型焊接固定水封式甲板漏水口（法兰按照CB/T46-99的连接标准）

SCS型焊接固定水封截止式甲板漏水口（法兰按照CB/T2506-89的连接标准）

船用水封式甲板漏水口根据固定方式可以分为：

SA,SAS型水封式甲板漏水口

SB,SBS螺栓固定水封截止式甲板漏水口

SC,SCS焊接固定水封截止式漏水口

船用甲板漏水口-水封式甲板漏水口 执行标准：

CB/T3885-2004船用水封式甲板漏水口

CBM1068-81水封式甲板漏水口

GB11695-89水封式船用甲板漏水口

CB/T3885-2014船用甲板水封式漏水口

船用甲板漏水口-水封式甲板漏水口 基本参数选型表：

船用甲板漏水口-水封式甲板漏水口 表层处理方式：

客户可以根据选择将甲板漏水口表层进行冷镀锌或者热镀锌处理。

船用甲板漏水口-水封式甲板漏水口 定做材质选择：

通常而言，如果没有特殊要求：

为了更高的增强抗腐蚀性能此款船用甲板漏水口可以采用以下材质进行生产：

SUS304不锈钢甲板漏水口/船用不锈钢甲板漏水口(DN40-DN100)

SUS316不锈钢甲板漏水口/船用不锈钢甲板漏水口(DN40-DN100)

SUS316L不锈钢甲板漏水口/船用不锈钢甲板漏水口 (DN40-DN100)

船用水封式甲板漏水口-船用地漏 的主要零部件材料 如下：

船用地漏-船用水封式甲板漏水口的技术协议：

- 1.船用甲板漏水口/船用地漏的焊接处表面咬口应小于0.5mm，不允许有气孔、边缘未熔合和焊瘤等缺陷。
- 2.漏水口钢制零件必须要镀锌，可以选择热镀锌也可以选择冷镀锌，锌层厚度不小于35 μ m。
- 3.SB型和SC型水封式甲板漏水口焊接应牢固，再本体灌满后应无渗漏，还应做水封实验，对SB,SC型甲板漏水口做阀门启闭操作实验：将漏水口灌水至与本体齐平后，应无渗漏。
- 4.船用甲板漏水口置于0.12的水压下，持续5min，检查漏水口本体和阀门的密封性。

船用地漏-船用水封式甲板漏水口的 结构尺寸（如下）：

## SA水封式甲板漏水口-船用SA型水封式甲板漏水口

## SC焊接固定水封式甲板漏水口-焊接固定水封截止式甲板漏水口

船用甲板漏水口 选型标记：

### SA水封式甲板漏水口-船用SA型水封式甲板漏水口

公称通径为40mm的水封式甲板漏水口标记为：

漏水口CB/T3885-2004 SA40；甲板漏水口 SA40 CBM1061-81

公称通径为50mm的水封式甲板漏水口标记为：

漏水口CB/T3885-2004 SA50；甲板漏水口 SA50 CBM1061-81

公称通径为65mm的水封式甲板漏水口标记为：

船用漏水口CB/T3885-2004 SA65；水封式甲板漏水口 SA65 CBM1061-81

公称通径为80mm的水封式甲板漏水口标记为：

水封式漏水口CB/T3885-2004 SA80；船用甲板漏水口 SA80 CBM1061-81

公称通径为100mm的水封式甲板漏水口标记为：

水封式甲板漏水口CB/T3885-2004 SA100；船用甲板漏水口 SA100 CBM1061-81

## SC焊接固定水封式甲板漏水口-焊接固定水封截止式甲板漏水口

公称通径为40mm的水封式甲板漏水口标记为：

水封式漏水口SC40 CB/T3885-2004 ；甲板漏水口 SC40 CBM1061-81

公称通径为50mm的水封式甲板漏水口标记为：

船用水封式漏水口SC50 CB/T3885-2004 ；甲板漏水口 SC50 CBM1061-81

公称通径为65mm的水封式甲板漏水口标记为：

船用水封式甲板漏水口SC65 CB/T3885-2004 ；甲板漏水口 SC65 CBM1061-81

公称通径为80mm的水封式甲板漏水口标记为：

水封式漏水口SC40 CB/T3885-2004 ；甲板漏水口 SC40 CBM1061-81

公称通径为100mm的水封式甲板漏水口标记为：

水封式甲板漏水口CB/T3885-2004 SC100；船用甲板漏水口 SC100 CBM1061-81

特别备注：经过我司研究与开会，成功与克罗地亚船厂合作了，带连接套管直角式甲板漏水口，并获得客户认可！

我们的优势：

质量稳定：实行全过程质量监控，细致入微，全方位检测

价格合理：高效内部成本控制，减少开支，让利于客户

交货便捷：现金生产流水线，充足的备货，缩短了交货期