

# 防护栅栏金属网片 符合国家标准的防护栅栏厂家

产品名称	防护栅栏金属网片 符合国家标准的防护栅栏厂家
公司名称	河北华久金属制品有限公司
价格	180.00/套
规格参数	品牌:华久 规格:1797*2760 网孔:75*150
公司地址	饶阳县马屯丝网创业基地兴盛路9号
联系电话	15833833398

## 产品详情

防护栅栏金属网片2012 符合国家标准的防护栅栏厂家8001 铁路防护栅栏 铁路防护栏 铁路护栏网

防护栅栏金属网片2012 符合国家标准的防护栅栏厂家8001 铁路防护栅栏 铁路防护栏 铁路护栏网

按照铁路设计通图分为两种铁路防护栅栏，分别为铁路防护栅栏通线（2012）8001和铁路防护栅栏通线（2012）8002.根据两种的样式不同区分铁路防护栅栏种类。通线（2012）8001为顶部有30°弧度，通线（2012）8002为直片没有弧度。此篇文章为详细介绍铁路防护栅栏通线（2012）8001这一款产品。防护栅栏金属网片2012 符合国家标准的防护栅栏厂家8001 铁路防护栅栏 铁路防护栏 铁路护栏网

一.防护栅栏类型（1）1.8m高度钢筋混凝土防护栅栏加0.5m刺丝滚笼（2）2.2m高度钢筋混凝土防护栅栏加0.5m刺丝滚笼（3）2.7m高度钢筋混凝土防护栅栏金属网片（带折角）外侧加装刺丝滚笼（4）1.8m高度钢筋混凝土防护栅栏（5）1.8m高度钢筋混凝土立柱金属网片防护栅栏防护栅栏金属网片2012 符合国家标准的防护栅栏厂家8001 铁路防护栅栏 铁路防护栏 铁路护栏网

二.使用条件运输及安装立柱、上槛、下槛及柱帽，运输过程中应有保护措施，可于期间加草席、稻草、锯末或其它缓冲防震材料，竖向堆码层数不超过五层，高度不超过600mm。金属网片及连接构件应采用有效的包装保护，防止磕碰。钢筋混凝土栏片应竖向安排放置，其中夹缓冲材料，以防磕碰。防护栅栏安装时，应先将立柱定位固定，待浇筑的混凝土基础强度到达设计的80%以上后，在安装下槛、栏片、上槛及柱帽，安装后上、下槛与栏片的间隙应采用C30细料混凝土或M30水泥岩浆灌满形成牢固整体，固定后不得出现栏片晃动现象。所有连接螺栓均采用防盗设计、由螺杆、螺帽、防盗垫圈组成，安装及拆卸虚有专门工具，根据不同连接点的厚度，选用图集中不同尺寸的放到螺栓，螺帽拧紧固定后螺栓头部采用焊机现场电焊固定，防止螺帽松动。防护栅栏及上部刺丝滚笼的安装均应满足有关规定要求，建设单位应根据有关规定进行相关验收。防护栅栏安装要做到“严、直、齐、美”，线路封闭严实，不留有间隙，沿线路方面顺直，不忽远忽近;防护栅栏顶端与下端纵向过度平滑整齐，不忽高忽低：要求整体效果美观，避免给人零乱感觉，安装前应清理场地，下槛下部地面应平整、夯实，保证两侧排水不受影响，栅栏底部距离地面高度不应大于5cm。防护栅栏安装时，应对栅

栏两侧地面进行平整压实，当栅栏设置位置为坡地或栅栏两侧地面存在高差时，应将栅栏两侧各2m范围内的高出部分进行平整，两侧地面应平等高度且不高于栅栏下槛底部，以保证栅栏相对两侧地面均达到防护高度。防护栅栏金属网片2012 符合国家标准的防护栅栏厂家8001 铁路防护栅栏 铁路防护栏 铁路护栏网

防护栅栏应设置于隧道进出楼这顶以外至少2m；地形陡峭，人及动物难以到达时可不设置。防护栅栏规格：1.金属网片为四边矩管采用46°斜角焊接，内部焊接网丝，两侧边框个焊接四个变宽用连接板，其中三个通过防盗螺栓与立柱连接，一个与立柱上部矩管连接。2.基础尺寸600mm×600mm×700mm，现场基础开挖放入立柱后，采用C25混凝土浇筑，单个数量0.242

## 新建铁路

设计时速200公里及以上铁路，采用2.2m高度钢筋混凝土防护栅栏加0.5m刺丝滚笼；设计时速200公里以下铁路，一般的采用1.8m高度钢筋混凝土防护栅栏。在建铁路工程 设计时速200公里及以上铁路，安装了金属防护栅栏的地段，外侧加装刺丝滚笼；未安装防护栅栏金属网片的地段，按新建铁路工程标准设置，防护栅栏应设置在用地界以内0.5m处。既有铁路改建工程防护栅栏金属网片2012 符合国家标准的防护栅栏厂家8001 铁路防护栅栏 铁路防护栏 铁路护栏网三.这里主要介绍钢筋混凝土立柱金属网片防护栅栏 钢筋混凝土立柱金属网片防护栅栏由立柱、网片及连接部件组成，防护高度1.8m。立柱 立柱采用C30钢筋混凝土预制，截面尺寸为120mm×120mm，高度2.2m。预制立柱时，于顶部中间位置预留42mm×42mm方孔，深度150mm，现成安装时插入带连接板并封口的Q235方管，并用封水材料填充缝隙。方管规格40mm×40mm，厚度2.5mm。短管插入端长度150mm，外露部分向外折角30°，垂直高度300mm。在立柱相应位置预留三个12mm圆孔，安装时通过螺杆固定两侧连接板。金属网片 属网片采用Q235短管边框，规格30mm×50mm，短管厚度2.0mm，内部网丝采用HPB3006.5mm高线钢丝冷拔加工，规格75mm×150mm，上部向外折角30°，垂直高度300mm。连接板与螺栓 立柱连接板，网片连接板采用90°，折角Q235钢板，厚度4.0mm，根据不同使用位置分ABC三种形式。连接板与螺栓均采用Q235钢，并镀锌处理，镀锌量270g/m<sup>2</sup>。基础 防护栅栏金属网片2012 符合国家标准的防护栅栏厂家8001 铁路防护栅栏 铁路防护栏 铁路护栏网

防护栅栏基础应根据地区风压、土质（岩石）条件、冻结深度、抗冲击要求等因素进行设计，在保证防护栅栏稳定的前提下合理调整尺寸。埋入立柱时，应严格控制好位置，定位后，采用C25混凝土浇筑，并保证立柱纵、横向不移位，竖向垂直，待基础混凝土强度达到设计强度70%后方可撤去立柱支撑。栅栏门 栅栏门根据工务、电务等设备检查和维修施工作业的需要设置。钢筋混凝土立柱金属网片防护栅栏可采用单开门或双开门两种形式。单开宽度1.5m，双开宽度3m，其中网片形式与防护栅栏保持一致，并通过销轴、销轴套与立柱连接。立柱预制时设置“禁止入内”的警示标志。门上应设锁，并应防水。防护栅栏金属网片2012 符合国家标准的防护栅栏厂家8001 铁路防护栅栏 铁路防护栏 铁路护栏网