

# 深圳市嘉屹LED显示屏P4室内全彩屏高亮度低能耗

产品名称	深圳市嘉屹LED显示屏P4室内全彩屏高亮度低能耗
公司名称	深圳市嘉屹光电有限公司
价格	5200.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区福永街道桥头永和路鑫豪盛工业园B5栋第二层
联系电话	0755-61187756 18697732989

## 产品详情

室内LED全彩显示屏规格的选择不应该仅仅只看重密度高清晰度好，最好是要综合考虑到显示屏的实际显示需要，建议综合考虑显示屏制作面积、安装位置、观看距离和制作成本。一般一个显示屏整屏像素点应在5万以上，这样显示效果会比较好。不建议小面积屏选用大间距规格，但大面积屏选用小间距规格是没有什么关系的。比如一个8平方米左右的显示屏，建议选用P5或P6，不宜选用P7.62或P8；50平方米以上的显示屏，可以选用P4、P5、P6、P7.62，制作成本够的话，选用P5当然显示效果清晰得很，选用P6以上比较经济实惠。点间距越大，最佳观看距离相对来说越远一点。下面是一些常用规格比较：

室内全彩LED显示屏 常用规格一：P5规格LED显示屏物理像素密度为40000点/平方米，我司模组标准尺寸160mm\*160mm,显示屏箱体标准尺寸960mm\*800mm。P10彩色LED显示屏最佳观看视距在3米以上，我公司P5彩色显示屏采用1/8恒流动态扫描方式，亮度可达1800cd/m<sup>2</sup>以上，足以满足室内亮度显示需求，清晰显示。最佳观看距离4-30米。是目前户外全彩屏在防护性能与高清高亮方面综合实力最强的，也是广大用户最受欢迎的室内高清LED显示屏。屏体制作面积8平米以上为宜。

室内全彩LED显示屏 常用规格二：P6 显示屏物理像素密度为27777点/平方米，我司模组标准尺寸为192mm\*96mm，作为室内全彩显示屏中最常用led电子显示屏。其占有的市场份量不可小觑。过去一直采用表贴三拼一封装，现在大部分厂家改用表贴三合一。P6室外电子屏最佳观看视距在4米以上，屏体制作面积10平米以上为宜。

室内全彩LED显示屏 规格三：P4显示屏像素密度为62500点/平方米。我司标准模组尺寸为128mm\*128mm。它的高清晰度自然不必说，但是它的制作成本却比较高，可以说价格让广大用户忘而却步，室内LED全彩屏中它的市场份额不是很多。显示屏制作面积建议在3平方米以上为宜。

我公司专业制作室内全彩LED电子显示屏，在此郑重承诺：每块LED显示屏从原材料采购、灌胶、组装到老化测试结束，都有QC品质部严格检验把关，我公司力争以质量、价格、诚信以及完善的售后服务赢得客户。绝不以价低质次LED显示屏作为吸引客户手段，认认真真办企业、实实在在做生意才能使公司生存发展之路走得 longer 更远。我们的目标是做好每一块屏，服务好每一位客户。