

钢带增强PE螺旋波纹管

产品名称	钢带增强PE螺旋波纹管
公司名称	河南德远橡塑制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	规格:300-3000
公司地址	洛阳市西工区金谷园72号院1幢501
联系电话	0379-69930036 17337942260

产品详情

钢带波纹管采用了U型钢带复合PE材料，使管材在不增加成本的前提下大幅度提高环刚度，同等重量情况下比缠绕管、克拉管强度大幅度提高。可解决重载等一系列问题，大口径管材优势更加明显，目前生产钢带波纹管管材口径从DN300mm到DN2400mm，环刚度都保持在8KN/m²以上，比水泥管和其它塑料管重量更轻、强度更高。

钢带波纹管的管材特性

- 1、耐化学性：不被污染、废水及化学药品腐蚀，不因土壤中腐烂物质而腐蚀；
- 2、抗冲击：管材壁采用"U"字形结构，耐冲击、耐压，地基下沉情况下也不破裂，而且变形后复原性强，对地基都有很好的适应性；
- 3、耐老化：管材通常为黑色，可承受存放和施工过程中太阳的直晒；
- 4、耐寒性：管材在-60 环境中不会被冻裂及膨胀漏水；
- 5、重量轻：便于运输，施工方便，是水泥管重量的1/8，埋管只需挖土机，不需大型设备；

6、连接方便：管材可先在沟外连接，用挖土机推到沟中，减少工程时间和费用；

7、耐磨性优越：比钢管、[水泥管](#)耐磨，生活水废渣通运能力强；

8、排水流通性优越：内部光滑，减少摩擦，排水速度快；

9、经济性：施工、管理、维修费用低；

10、环境影响：HDPE是无毒性原料，对土地等环境无害，并且能够再生利用。

11、管道系统稳定性好：管材圆型外[拉筋](#)结构不但增加了管材的[环刚度](#)，同时具有根阻作用，解决了管道纵向移位产生的拉紧及顶井问题。

12、完全可靠的环刚度：由于钢塑两种材料的[弹性模量](#)比大于200，重量比大于7.85，因此与纯塑管相比，钢带增强极易使管材（特别是大直径管材）具有足够安全可靠的环刚度及相对较高的刚度重量比

河南橡塑制品有限公司独立开发成功的钢带波纹管是一种新型塑料复合排水管。按标准CJ/T225-2011制造，产品性能均符合国际先进标准（欧洲标准prEN13476）的要求。

河南德远橡塑制品有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术企业，专业生产超高分子量聚乙烯管道、隧道逃生管道、钢带波纹管、HDPE管道、内外涂塑复合钢管、3PE防腐管道、衬塑管道（钢衬PO管、钢衬PE管、钢衬四氟管道）、衬胶管道等系列多规格管件管材产品。产品主要应用于化工、电力、矿山、冶金、医药、水利、市政、建筑、环保、疏浚、洗煤等行业

有意向的客户，欢迎来我公司厂区参观考察，我们期待您的光临！

地 址：洛阳市空港产业集聚区创业大道

联系人：郝经理

联系电话：17337942260

Q Q : 3287581918

电 话 : 0379-69930036

网 址: www.jhffg.com