

# BAC-P双面自粘防水卷材

产品名称	BAC-P双面自粘防水卷材
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用途）
联系电话	020-29878196 13926464249

## 产品详情

### 一、产品简介

BAC-P双面自粘防水卷材由高分子片材、自粘胶料、隔离膜组成，该卷材集高分子防水卷材和自粘防水卷材优点于一身，不仅具有很高的耐候性能、耐高低温、自愈等性能，通过湿铺工艺均能实现与混凝土结构牢固粘结，杜绝“窜水”现象的发生，有效提高防水系统的可靠性。执行国家标准 GB/T 23457-2009

### 二、产品特点

- 1、 粘结可靠、便于检修：防水卷材与结构牢固粘结，卷材出现任何局部破坏，水都会被限定在很小的范围内，不窜流。即使出现个别的渗漏，渗漏点也会与破坏点一致，极易检修。
- 2、 独特湿铺技术，大大节约工期：潮湿甚至未找平基面均可施工，无须底涂，施工自由度高，不受天气影响，雨季施工时，优势更加突出，是保障工期的最强有力的“武器”。
- 3、 施工简便快捷：施工应用傻瓜化，并且可根据现场条件选择采用湿铺、干铺及热铺工艺，施工简便快捷。
- 4、 搭接简便可靠：该材料为双面自粘防水卷材，搭接时采用自粘搭接，简便可靠。
- 5、 安全环保：施工过程中省去溶剂和燃料，避免了环境污染和消防隐患，节约了资源。

### 三、适用范围

BAC-P双面自粘防水卷材适用于工业与民用建筑地下室、屋面、地铁、隧道、人防、市政建设等防水工程。

### 四、系统设计要点

防水系统其基本构造层由防水基层、底涂层、功能防水层、细部附加防水层、收头及接缝密封组成，保护隔离层的设置依设计要求。

系统防水层材料非外露部位选用上表面覆聚乙烯膜（PE），外露屋面选用铝箔（AL）覆面；附加层和辅助部位选用PE膜面或无膜（双面自粘）。

系统配套材料底涂层用基层处理剂、密封膏、改性沥青涂料（细部做复合附加防水）、固定压条及螺钉等配件。单层使用时，厚度不应小于2mm，二道及二道以上设防时，每层卷材厚度不应小于1.5mm，厚度1.2mm的卷材及无膜的卷材，仅用做辅助防水。

## 五、贮存运输

- 1、贮存与运输时，不同类型、规格的产品应分别堆放，不应混杂。
- 2、避免日晒雨淋，注意通风，贮存温度不应高于45℃。
- 3、卷材在运输和贮存时应平放，平放堆码高度不超过五层。
- 4、在正常贮存、运输条件下，贮存期自生产日起为一年。