

氯化橡胶漆单组份油漆批发价格

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 氯化橡胶漆单组份油漆批发价格 |
| 公司名称 | 山东奥辉漆业集团有限公司 |
| 价格 | 18.00/公斤 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号 |
| 联系电话 | 15563179214 15563179214 |

产品详情

氯化橡胶漆单组份油漆批发价格

氯化橡胶面漆

产品说明

组成：氯化橡胶面漆是以氯化橡胶树脂为主要成膜物的防腐漆，具有非常好的防腐性、耐水性。氯化橡胶油漆为单组份涂料，用于室内外钢材、设备、机械的保护涂装，可配套多种底漆，如环氧底漆，环氧中间漆等。

用途：氯化橡胶面漆主要用于钢结构、化工厂、船舶、机械设备等涂装，也可用于浸没区耐水保护。氯化橡胶漆具有较好的耐候性，可用于室内或室外环境。

性能即为：高耐候性，装饰性能强，防护性能好，施工简单无固化剂，干燥迅速，耐水性强这些特点性能。

技术指标如下表：

外观平整，符合样本要求干燥时间

（实干），h24

细度um 40附着力级 2

粘度S 60-100柔韧性 mm 1

硬度 0.3耐水性 无变化

施工参考：

本产品施工周期短，可采用喷涂、刷涂等方法。

施工前将漆搅拌均匀，用氯化橡胶专用稀释剂兑稀至施工粘度即可。

每道涂层涂装间隔为6小时以上，整个涂层完成后，应该有一周的保养期。

涂装参数

施工温度：5 ~ 40

混合：使用动力工具或手动工具充分搅拌均匀

混合比例：单组份涂料

贮存期限：自生产之日起12个月（25℃）

贮存于干燥阴凉的环境中，远离热源及火源。包装桶必须保持封闭。

施工方法：

无气喷涂、空气喷涂、刷涂、滚涂（专用）

配氯化橡胶稀释剂