

# 氟碳面漆双组份高耐候性油漆价格

产品名称	氟碳面漆双组份高耐候性油漆价格
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	52.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

### 氟碳面漆双组份高耐候性油漆价格

氟碳面漆是以氟改性聚合树脂为主要基料，加入各种耐腐蚀的颜料、填料、助剂及溶剂等经研磨分散而成组。

### 氟碳面漆

### 产品特性

氟碳面漆具有很好的渗透性、封闭性，优异的抗碱性能、抗酸雨及抗炭化性，极好的抗霉菌侵蚀性、附着力强，能有效抵制酸、碱、盐等化学品对基材的侵蚀。

### 应用范围

- 1.氟碳面漆广泛应用于建筑物内外墙体的水泥砂浆、混凝土、砖墙、石棉板等
- 2.氟碳面漆用于吸收能力较强的墙面及粉化的旧漆膜，以节省面漆及提高附着力。

### 施工说明

表面处理:请将被喷涂表面的水分,油渍以及其他异物清除干净再进行铬酸盐前处理后喷涂.

喷涂方法:SPRAY/稀释溶剂:ST-100

稀释粘度:10-15sec(FORD#4)

涂膜厚度:湿涂膜:13~20um

干燥涂膜:5~10UM

干燥条件:wet on wet

Setting小时:10分钟(常温)

外层喷涂:Flexpon

施工方法

刷涂、辊涂、喷涂

注意事项

- 1,避免氟碳面漆跟皮肤的接触.
- 2,禁止氟碳面漆与其他涂料混用.
- 3,氟碳面漆有引火性,应远离火源.
- 4,请将使用后剩余的氟碳面漆密封保存

存储

氟碳面漆应存放于阴凉、干燥、远离火源处。