嘉祥汶上县环氧地坪漆施工队设备齐全

产品名称	嘉祥汶上县环氧地坪漆施工队设备齐全
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	品牌:奥辉 规格:20kg 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

环氧地坪漆：工业地坪漆中常用的一种油漆， 环氧地坪漆可作出多种效果，例如耐磨抗压地坪漆，普通地坪漆，停车场地坪等。环氧地坪漆具有耐磨、抗压，附着力优异，耐擦拭，耐溶剂的特性。

环氧地坪漆是工业漆系列油漆涂料产品的地坪漆品种，环氧地坪漆较同业相同产品在耐磨抗压方面优势明显。环氧地坪漆价格在同行业产品中属于中等价格，环氧地坪漆的突出特点是：每公斤涂布面积比其他厂家同类产品多，环氧地坪漆全部采用低毒无毒稀释剂，环保性能好，环氧地坪漆采用防锈/耐候性能优异的颜料，环氧地坪漆采用国内环氧地坪漆树脂，各项性能满足国家标准、铁路标准、桥梁标准、石化行业防腐标准。

2、环氧地坪漆出厂参数

包装规格：20公斤漆+5公斤固化剂（包装规格如有变动，恕不另行通知）

颜色：红、黄、蓝、绿等常见地坪漆颜色。

光泽：商定。

价格：根据一次订货量、颜色等综合确定。

3、环氧地坪漆适用工况

底材：1.基面要求平整、清洁、干燥、牢固，新做水泥地面或者新近与水泥修补的地面之少养护30天左右。对于可能反潮的地面和不同的场合，应预先作断水

和防水处理，

2.涂双组分环氧封底漆，涂装道数为1--2道，如果地面环境不好，应适当的增加涂装的道数。

环境：：

·
食品、医药等工业要求地坪不起灰，无有害挥发物，干净无尘；

·
机械工业要求耐强烈的机械冲击，耐磨损，能长期经受叉车等车辆的辗轧，局部损坏容易维修；

· 机床、仪器仪表等工业车间地面，耐油性好，

· 化学工业地面、墙体，要求耐各种化学介质的腐蚀。

·
库房、车间、学校、市场、超市等，要求颜色悦目，干净无尘，容易清洁。

·
停车位、车库、公交站、水泥路、马路、体育场等需要地面划线漆。