

道路标线漆冷喷型一桶价格220元

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 道路标线漆冷喷型一桶价格220元 |
| 公司名称 | 山东奥辉漆业集团有限公司 |
| 价格 | 11.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:奥辉 规格:20kg 产地:山东济宁 |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号 |
| 联系电话 | 15563179214 15563179214 |

产品详情

常温(冷涂)道路标线漆

冷涂道路标线漆是由树脂、颜填料及有机溶剂等制成。具有快干、耐介质及很好的作业性。广泛用于沥青，混凝土等各种路面及工厂、机关学校、停车场和运动场使用。

三、市郊公路及高速公路道路标线一般较适合选用热熔道路反光涂料。

组成：由丙烯酸树脂、颜填料、助剂、溶剂等组成的单组份涂料。

特性：漆膜坚韧、附着力强、耐磨性非常优异，具有优良的耐水、耐碱、耐候性，漆膜清晰，对沥青路面不渗色。

用途：适用于沥青马路的划线标志。

外观：黄色、红色和白色

密度：约1.30 g/cm³

涂装方法：滚涂、刷涂、喷涂

稀释剂：JB86专用稀释剂

干燥时间：23℃：表干3分钟，实干10分钟

涂装间隔：23℃：短1小时

理论用量：320~350 g/m²

漆膜厚度：湿膜：250 μm；干膜：100 μm；

表面处理：刷涂或滚涂施工时，须采取同一方向快速涂刷，切忌往返倒刷，以防柏油渗出。加入稀释剂量应适量，不能在炎热的阳光直射下施工，以防柏油渗出。