

# 米黄航标漆涂刷烟囱外壁一公斤价格

产品名称	米黄航标漆涂刷烟囱外壁一公斤价格
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	21.00/公斤
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

米黄航标漆涂刷烟囱外壁一公斤价格

一,组成：

由丙烯酸树脂,颜料,填料,助剂等经研磨而成。成分二为固化剂。两组分分装供应。

二,特性：

常温干燥,具有较高的附着力,优良的机械性能,耐汽油性,耐候性,耐水性,防霉,防盐雾,防湿热等性能好。

三,用途：

可与环氧型底漆配套,可用于航空等工业。

四,技术指标：

项目

指标

漆膜外观

平整光滑

细度,um 不大于

固体含量,% 成分一

65 ± 2

柔韧性,mm 不大于

2

冲击强度,kg/cm<sup>2</sup>

50

附着力, 不大于

干燥时间

表干,h

实干,h

24

耐汽油性 (5h)

漆膜不发粘,不发软

耐蒸馏水 (72h)

漆膜外观无显著变化

耐盐雾性 (72h)

五,施工参考 :

1, 两组份必须按要求比例配合使用,用多少配多少,配好的漆应在6h内用完,以免胶化造成浪费。

2, 被涂物表面必须干净,无酸碱性无湿气,干燥光洁。

3, 为使两组份充分交联固化完全,配漆后可常温熟化10分钟,再进行喷涂。若粘度过大可用专用稀释剂稀释至施工粘度即可。

4, 由于成份二易与水,酸等物发生反应,使用过程中必须使用专用稀释剂,切勿与水,汽油或醇类接触,配漆后余下的成份二的包装要盖严,以免胶化变质造成浪费。