

原装进口德国阳光蓄电池2V65AH

产品名称	原装进口德国阳光蓄电池2V65AH
公司名称	北京奇文宏创科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市丰台区贾家花园15号院7号楼一层西侧(东铁匠营企业集中办公区)
联系电话	18501017751

产品详情

德国阳光蓄电池应用范围：

电话交换机；办公自动化系统

电器设备、医疗设备及仪器仪表；无线电通讯系统

计算机不间断电源UPS；应急照明EPS

输变电站、开关控制和事故照明；便携式电器及采矿系统

消防、安全及报警监测；交通及航标信号灯

通信用备用电源；发电厂、水电站直流电源

变电站开关控制系统；铁路用直流电源

太阳能、风能系统；移动基站等等

产品其它特性：卓越的A412系列采用国际领先的胶体技术EUROBAT等级：长寿命电池自放电率极低，适合长时间独立存放达两年以上（20 ）依据IATA，DGR第A67条款对航空、铁路和公路运输方式无须作出限制

产品特征：

容量范围 (C10) : 5.5Ah—200Ah

电压等级 : 12V ;

设计浮充寿命 : 在25 ±5 环境下 , 12V系列为15年 ;

循环寿命 : 在标准使用条件下 , A400-12V系列25%DOD循环2950次 ;

自放电率 2%/月 ;

充电接受能力高 , 节时节能 ;

工作温度范围宽 : -20 ~ 55

搁置寿命 : 充足电后 , 在25 环境下静置存放2年 , 电池剩余容量仍在50%以上 , 充电后 , 电池容量可以恢复到额定容量的100%。

抗深放电性能好 : 100%放电后仍可继续接在负载上 , 四周后再充电可恢复原容量。

结构特点 :

电解质 : 呈凝胶状态 , 电解液无分层、电池循环性能好 ; 电解液密度低、减缓对板栅腐蚀 , 电池浮充寿命长 ;

气相二氧化硅 : 采用德国进口 , 分散性能好 , 性能稳定 ;

极板 : 放射状筋条设计、涂膏式活物质 , 大电流放电性能好 ;

隔板 : 欧洲Amersil生产PVC-SiO₂胶体电池专用隔板 , 内阻小 , 孔率高 , 使用寿命长 ;

过量电解液设计 : 电解质载液量高 , 充满极板、隔板和壳体型腔 , 电池散热好 , 不易发生热失控现象 ;

胶体紧包覆极群 : 防止活性物质脱落 ;

专利胶体蓄电池安全阀 , 灵敏度高 , 使用安全可靠 ;

壳体 : 槽、盖加厚设计 , 采用抗冲击、耐震动的ABS材料 , 运输、使用中无漏液、鼓壳等危险 , 安全可靠 ;

型号防火等级电压 VC10 1.8 VpC 20 Ah长 mm宽 mm高 mm约重 kgA412/180 AUL94

HB1218051827423869.5A412/180 F10UL94 HB1218051827424470.0A406/165 F10UL94

HB616524419028231.5A406/165 AUL94 HB616524424419027531.0A412/120 F10UL94

HB1212051322322349.0A412/120 AUL94 HB1212051322322348.5A412/100 F10UL94

HB1210051318922340.0A412/100 AUL94 HB1210051318922339.5A412/90 F10UL94

HB129028426723735.0A412/90 AUL94 HB129028426723034.5A412/85 F10UL94 HB128520424427632.0A412/65

F10UL94 HB126535317522025.1A412/65 G6UL94 HB126535317519024.6A412/50 F10UL94

HB125027817519620.0A412/50 AUL94 HB125027817519019.5A412/50 G6UL94 HB125027817519019.5A412/32

F10UL94 HB123221017518114.1A412/32 G6UL94 HB123221017517513.6A412/20 G5UL94

HB12201671761268.5A412/12 SRUL94 HB1212181761565.6A412/8.5 SRUL94 HB128.515298983.6