

生产批发利斯迪不锈钢4寸4轴承合页/普通方铰

产品名称	生产批发利斯迪不锈钢4寸4轴承合页/普通方铰
公司名称	揭阳市东山区城南正泰五金厂
价格	.00/个
规格参数	型号:ZT—101 类型:普通方铰 材质:不锈钢
公司地址	中国 广东 揭阳市榕城区 中国广东揭阳东山区城南村
联系电话	86 0663 8818845 13502607949

产品详情

型号	ZT—101	类型	普通方铰
材质	不锈钢	表面处理	拉丝/砂光
规格	各种规格		

利斯迪高级不锈钢子母合页,采用201不锈钢材质锻造而成,有各种不同规格适应消费者的需求,为4*3.0*2.0/4*3.0*2.5/4*3*3.0轴承顺滑无异声,表面抛光光滑,包装为高级精美的吸塑装,是利斯迪旗下热销海内外的产品,在广大消费者中树立了良好的品牌信誉.

品名:【利斯迪】不锈钢合页

主要材质:不锈钢

表面处理:拉丝

适用范围:适用各种木质大门 房门

主要功能:承载门扇开合

特性:滚珠轴承,顺畅,静音

包装：两片吸塑包装带螺丝（大吸塑、小吸塑）、盒装带螺丝

- 不锈钢合页产品保养：
- 1、防止在搬运中出现的碰伤。
 - 2、清洁时，先用软布或干棉纱除灰尘，再用干布沾少许防锈机油擦抹，最后用干布抹干，保持干燥。
 - 3、在不锈钢表面涂一层上光蜡，并用经常揩擦上光，保持常新，延长使用寿命。

不锈钢合页安装步骤：

- a 根据门扇的尺寸，确定每扇门需要安装的合页数量。并在门扇上画线。
- b 根据门扇安装合页的数量和尺寸，在门框相应位置画线。
- c 在门扇上开槽，深度根据合页厚度及两个合页片之间的间隙确定，一般深度为一个页面度。
- d 在门框上开槽，深度为一个页面厚度。
- e 在门框上用两个螺钉固定一个合页。
- f 将门与门框对齐，每个合页用两个螺钉固定在门扇上，试开启门扇，检查间隙是否合理。调节合适后拧紧全部螺钉。每个合页用8个螺钉固定。