SFD6000G 全方位遥控自动升降金卤灯

产品名称	SFD6000G 全方位遥控自动升降金卤灯
公司名称	上海硕勤照明设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:硕勤照明 型号:SFD6000G 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区四团镇邵厂社区邵厂路31号4幢154室
联系电话	13916222254

产品详情

SFD6000G 全方位遥控自动升降金卤灯

型号：SFD6000G

名称：全方位遥控自动升降金卤灯

品牌：硕勤照明

产地：上海

SQ-SFD6000G全方位遥控自动升降金卤灯

一、适用范围：

本品适用于铁路、电业、公安等各种大型施工作业、事故抢修、抢险救灾等工作现场对大面积高亮度照明的需要。

二、产品特点：

1、灯头功能 ：

由两个400W高效节能金卤灯灯头组成，整灯可根据不同需要通过无线遥控将控制箱上下、左右旋转不同角度实现全方位照明；也可根据现场需要将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转实现360度全方位照明；也可将灯头在控制箱上均布向两个不同方向照明；整体照明远近兼顾，

2、照明亮度高、范围大：

照射范围 选用3节伸缩气缸作为升降调节方式，最大升起高度为4米；上下转动控制箱可调节光束照射角度，灯光覆盖半径达到35-55米。

3、照明时间：

可直接使用发电机组供电，也可接通220V市电长时间照明；采用发电机组供电一次注满燃油连续工作时间可达13小时。

4、操作方便 ：

通过无线遥控可在50米范围内控制控制箱上下、左右360度旋转，可分别控制每盏灯的开启和关闭，使用电动或手动气泵可快速控制伸缩气缸的升降。

5、适应场所：

控制箱、气缸和发电机组为整体结构，发电机组底部装有万向轮和铁轨轮，可在坑洼不平的路面及铁轨上运行。

6、使用环境：

使用环境整体采用优质进口金属材料制作，结构紧凑，性能稳定，确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作，防雨淋、喷水；抗风等级为8级。

7、为您定做：

为满足用户个性化的需求，如本产品的标准配置不能满足用户的工作需要，我司可在控制箱上的灯头数量、功率、泛光或聚光、伸缩气缸升起高度及发电机的配备上按用户要求做出调整。

三、技术参数：

光源：金卤灯。

功率：2*400W。

连续工作时间：13小时，接市电：长时间。

光源寿命：13000小时。

照明高度：最小高度：1800mm,最大高度：4500mm。

遥控范围：35m-55m.

重量：控制箱：16.5kg，伸缩气杆/发电机组：6.5/45kg。

发电机组：常规配置为本田.

额定输出电压：AC220V/50Hz.

功率/油箱容量：2000W/15L.

外形尺寸（长×宽×高）：800×500×1350mm.

防护等级（灯具）：IP65.

四、注意事项：

1、安装和维护灯具时,必须先关闭发电机组。

2、非专业人员不得随意拆卸灯具。

3、使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸。

4、换灯泡时,应使用同类型、功率的灯泡。

五、品质保证:

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行7年保用(光源保修3年)。自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.

SFD6000G 全方位遥控自动升降金卤灯

型号：SFD6000G

名称：全方位遥控自动升降金卤灯

品牌：硕勤照明

产地：上海