SFD6000C 全方位自动升降工作灯

产品名称	SFD6000C 全方位自动升降工作灯
公司名称	上海硕勤照明设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:硕勤照明 型号:SFD6000C 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区四团镇邵厂社区邵厂路31号4幢154室
联系电话	13916222254

产品详情

全方位自动升降工作灯，SFD6000C，移动照明车

型号：SFD6000C

名称：全方位自动升降工作灯

品牌：硕勤照明

产地：上海

SQ-SFD6000C 全方位自动升降工作灯

一、适用场所：

SFD6000C 全方位自动升降工作灯 可满足铁路、电力、公安等各种大型施工作业、事故抢修、抢险救灾等工作现场对大面积高亮度照明的需要。

二、性能特点：

1. 灯盘由两个400W金卤灯头或高压钠灯头组成,可根据现场需要将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转照明,也可将灯头向同一方向或两个不同方向照明;整体照明远近兼顾,范围大,亮度高、灯泡寿命长.

2.选用3节伸缩气缸作为升降调节方式,使用电动气泵可快速控制气缸的升降,最大升起高度为4.5米;上下转动灯头可调节光束照射角度,灯光覆盖半径达到100-150m.

3.可直接使用发电机组供电, 也可接通220V市电长时间照明；采用发电机组供电一次注满燃油连续工作时间可达13小时。

4. 灯盘、气缸和发电机组为整体结构,发电机组底部装有万向轮和铁轨轮,可在坑洼不平的路面及铁轨上运行.

5. 整体采用优质进口金属材料制作,结构紧凑,性能稳定,确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作,防雨淋、喷水、抗风等级为8级.

6.为满足用户个性化的需求,如本产品的标准配置不能满足用户的工作需要,我司可在灯盘的灯头数量、功率、泛光或聚光、伸缩气缸升起高度及发电机的配备上按用户要求做出调整.

三、技术参数：

额定电压：220V

工作电压：220V

灯头功率：2×400W

光通量：36000Lm

适用寿命：8000h

工作时间：13h

市电：长时间

额定输出电压：220V

额定功率油箱容量：2000W15L

重量：65Kg

四、注意事项：

1、安装和维护灯具时,必须先断开电源。

2、非专业人员不得随意拆卸灯具。

3、使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸。

4、换灯泡时,应使用同类型、功率的灯泡;如果改变灯泡类型或功率,应相应更换配套镇流器

五、品质保证

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行7年保用(光源保修3年)。自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.

全方位自动升降工作灯，SFD6000C，移动照明车

型号：SFD6000C

名称：全方位自动升降工作灯

品牌：硕勤照明

产地：上海