

SFD6000F 便捷式升降工作灯

产品名称	SFD6000F 便捷式升降工作灯
公司名称	上海硕勤照明设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:硕勤照明 型号:SFD6000F 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区四团镇邵厂社区邵厂路31号4幢154室
联系电话	13916222254

产品详情

便捷式升降工作灯 SFD6000F 发电机供电照明车

型号：SFD6000F

品牌：硕勤照明

产地：上海

SQ-SFD6000F 便捷式升降工作灯

一、概况

本公司为了满足部队、铁路、电力、公安等企事业单位的大型施工作业、抢险救灾等大范围高亮度照明需要,特研制开发生产了SFW6120 便捷式升降工作灯,可在各种恶劣条件下工正常工作。

二、性能特点

1、照明性能：灯盘由2盏150W金卤灯灯头组成,照明亮度高,覆盖范围大,照射距离远,灯泡使用寿命长。

2、升降性能：灯具采用3节伸缩杆作为升降调节方式,照明高度可任意调节,最大高度为3米,每盏灯可单独做上下左右调节,整个灯盘可以伸缩杆为轴心做360度水平旋转,实现大范围的泛光光照明和相对集中的投光照明。

3、工作时间：使用发电机组供电时,一次注满燃油可连续工作6小时以上,使用220V市电可长时间连续工作。

4、操作方便：灯具由灯架(包括灯盘,伸缩杆)和发电机座(包括发电机组,电器箱,发电机底座),上下两部分组成,轻便并易于组合、拆卸和搬运,操作简单,适用性强。发电机底座上安装万向轮可在坑洼的路面上运行。

5、安全性能：灯具整体采用各种优质金属材料制作,结构紧凑,质量稳定,性能可靠.可防雨淋及喷水,能在较恶劣气候条件下正常工作。

6、可定制：为满足客户针对性的需求,若本产品的标准配置不能满足工作需要,我公司可在灯头数量、功率、泛光或聚光、伸缩气杆升起高度及发电机的装备按您的要求做出调整。

三、主要技术参数

1、额定电压：220V

工作电压：220V

2、灯盘:

灯头功率：2x150W

光通量：2x1300lm

灯泡寿命：10000h

3、工作时间

注满燃油：6h

接市电：长时间

4、伸缩气杆

最小高度：1200mm

最大高度：2800mm

5、发电机组

额定电压：220V

功率容量：650W/4.2L

6、外形尺寸

灯盘灯杆：400x300x1400mm

发电机座：580x300x480mm

7、重量

灯盘：4Kg

伸缩气杆：3Kg

发电机座：30Kg

四、品质保证

本产品严格按照IS9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品高于国家标准,完全达到设计要求,自购买之日起7年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司免费维修。

外壳防护等级:IP65

便捷式升降工作灯 SFD6000F 发电机供电照明车

型号：SFD6000F

品牌：硕勤照明

产地：上海