

东莞喷砂机 鑫扬手机外壳自动喷砂机 输送式喷砂机

产品名称	东莞喷砂机 鑫扬手机外壳自动喷砂机 输送式喷砂机
公司名称	东莞市鑫扬自动化喷砂设备有限公司
价格	48000.00/台
规格参数	鑫扬:XY XY:800-12A 广东:东莞
公司地址	东莞市樟木头镇金河社区莞樟东路219-33号(集群注册)
联系电话	0769-82558315 18938201589

产品详情

XY-800-12支枪自动输送喷砂机整机外形尺寸：3500*1200*3000 mm（长*宽*高）除尘箱外尺寸：1000*1000*2200 mm（长*宽*高）

输送带宽度：810mm

喷枪数量：12支 电源：380V/50HZ 三相五线制 除尘箱电机：5.5kw 分离器风量：10m³/min
压缩空气源：2-7bar(kg/cm²),流量10-12m³/min 整机噪音：<85dB 粉尘排放：<0.4mg 工作温度范围：
-10~45度 总功率：7.08kw

鑫扬自动喷砂机颜色和尺寸大小可根据客户产品要求定做！

鑫扬自动喷砂机主要特点：

采用三角皮带输送工件，不会积砂，皮带速度配合喷砂工艺要求可实现变频调速；每支喷枪角度可自由调节枪架实现自动变频摇摆，并可定点喷砂，灵活性强、适用性广；采用先进的旋风分离系统配置，粉尘分离效果好，喷砂效率高；采用PLC电气先进控制系统，自动化程度高，稳定性好，故障率低；喷嘴采用特制高耐磨陶瓷材料，使用寿命长；独立的布袋式除尘系统，抽尘通风效果良好；（也可选用；脉冲滤芯式除尘）；磨料回收采用螺旋输送及气力回收相结合，回收稳定性好。

鑫扬喷砂机适用范围:

电镀、喷涂前处理，提高附着力；各类模具、铸造件、冲压件、金属、非金属表面的热处理、去氧化皮、去残渣、除锈、除油、旧件翻新；所有陶瓷制品、玻璃制品、塑胶制品光饰、雾化作用；所有金属制品、玻璃、塑

胶工艺品，首饰、眼镜、钟表的表面处理。

适用工作条件1) 环境条件：本机应在环境温度为-10~+45℃，相对湿度不大于85%的环境条件下正常工作；2) 电源条件：单相交流电源、220v、50Hz，本机最大功率见附表-3；3) 气源条件：接入本机的压缩空气表压为0.4~0.7MPa,压缩空气流量不小于1m³/min。用户使用现场应具备上述条件

本机特性：

1、设计新颖，结构简单，操作方便，维修量低，使用寿命长。2、加工效能好，能源消耗低。3、自动回砂，旋风分离器能将尘砂分离，降低磨料消耗。4、喷砂机金属零件的基本不受损坏，尺寸精度不会改变；5、零件表面不受污染，磨料不会与零件的材质发生化学反应；6、喷砂机可以很容易的处理凹槽，凹等难以接触的部位，多种粒度的磨料可以选择使用；7、处理成本大幅度降低，主要体现在喷砂机工作效率的提高，能满足各种各样的表面光整要求；8、能耗低，费用省；

9、喷砂机不污染环境，省去了环境治理费用。

1. 产品免费质量保证一年（易损件除外），产品终身维护。2. 接到用户维修电话后，全国范围内36小时到达现场进行维修。3. 提供产品更新、功能改进的专业咨询服务。4. 建立表面处理设备及产品零部件备仓库，满足用户在维护中更换零部件的需要