

26-37米混凝土泵车价格 细石混凝土泵车

产品名称	26-37米混凝土泵车价格 细石混凝土泵车
公司名称	山东智赢机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁高新区金宸国际大厦1417号
联系电话	0537 - 3270020 17305373339

产品详情

混凝土泵车特点：

- 1、采用自由液体流动闭式液压系统，德国力士乐双180主油泵，换向冲击小，泵送平稳有力，并且提供更高的输出压力、更好的液压系统性能，以及更小的压力损失、更佳经济的燃油消耗；
- 2、支腿采用瑞典进口“细晶粒”合金钢，优化X型支腿结构，上装重量合理分布到支腿，合理分配扭矩，使得整机在任何状态下都有较高的抗倾覆能力，安全系数高。支腿跨距为前9060×后12500×纵10824，占地面积小、操作快捷方便、有利于作业就位；
- 3、臂架转塔转台均采用瑞典进口细晶粒合金钢，强度高、韧性好、质量轻、设计寿命长达15年。6-RZ型臂架结构设计，打开速度快、打开高度低、布料灵活性高，适用性强；
- 4、“大排量，高压力，高效率”的设计理念，采用大口径，长行程输送缸（260×2100）和液压油缸，吸料性能好，实际吸入效率高达80%以上；并采用弹性悬挂减震系统装配，减缓泵送冲击，泵送平稳、臂架抖动小；
- 5、采用德国赫兹曼智能电气控制系统，人机操作界面，易于操作并实时监控作业情况；可实现智能泵送控制及全方位的安全保障功能；
- 6、底盘采用五十铃ISUZU CHY51Y：五十铃底盘以其完美的品质和完善的售后体系赢得了国内客户的一致好评，五十铃底盘美观大方，操作舒适，排放达到欧 标准，在泵车底盘市场上有举足轻重的地位；
- 7、关键零部件均采用国际知名供应商，保证了每台泵车的高品质。

混凝土泵车作业前的安全检查

分动箱应转至作业状态，泵车上的“作业”指示灯亮。

取力作业开关钥匙应取下放好。

汽车变速杆应放在直接挡位置。

支腿应按规定打好，整机应调平，轮胎应离地50mm左右。

底盘柴油机转速、水温、液压、油压等仪表指示应正常。

油管接头、混凝土输送管接头都应正常连接

清洗系统的水箱应储满水。

来电热线：手机：17305373339 微信同号

联系人：杜经理