

# SF憎水膨珠保温砂浆厂家 屋面保温专用

产品名称	SF憎水膨珠保温砂浆厂家 屋面保温专用
公司名称	河北吉兴保温材料有限公司
价格	330.00/立方米
规格参数	防火:A级 包装:袋装 产地:大城县金地工业区
公司地址	河北省廊坊市大城县金地工业区
联系电话	15933634689

## 产品详情

### SF憎水膨珠保温砂浆厂家/屋面保温

廊坊华骏保温材料有限公司-SF憎水膨珠保温砂浆行业! 廊坊华骏保温材料有限公司,9000万m<sup>2</sup>SF憎水膨珠保温砂浆实例工程见证,A1级不燃,建筑材料质量监督检验中心监制.\*\*\*\*!

廊坊华骏保温材料有限公司是SF憎水膨珠保温砂浆行业领跑的生产企业,位于素有“绿色保温建材之都”之称的大城留各庄核心工业园区,主要从事SF憎水膨珠保温砂浆等新型节能建材的生产销售,年生产能力SF憎水膨珠保温砂浆95万立方米、成为中国新型节能建材重点生产企业。在全球倡导节能环保,华骏以的SF憎水膨珠保温砂浆生产技术和产业优势,在绿色保温建材行业独树一帜!

工作时间:

星期一至星期日:上午7:00 - 晚上 21:00 (节假日不休)

声明:经上级领导批示,公司领导批准,特设全国网络直销部,由专人负责。厂价全国直销各子公司产品,以响应企业信息化号召。终解释权归总厂所有。

华骏SF憎水膨珠保温砂浆是以玻化微珠轻骨料为主要原料,加入憎水剂、无机胶凝材料和多种外加剂后,通过预混合干拌制成的无机保温砂浆。

华骏SF憎水膨珠保温砂浆是一种憎水率高于98%的保温砂浆,它具有保温性能的同时具有憎水性。是屋面和外墙保温喜欢使用的一种保温材料。

华骏SF憎水膨珠保温砂浆的保温骨料不选用其他人都使用的普通珍珠岩,而是使用自己生产的高品质玻化微珠轻骨料为主要原料,加入憎水剂、无机胶凝材料和多种外加剂后,用科学合理的组份比例,经过预混合干拌制成的无机保温砂浆。

产品特点：

(1) 导热系数小、保温效果好。

(2) 憎水率高于98%。

(3) 隔音效果好，可以单独作为隔音板使用

(4) 燃烧性为A1级：可耐1000摄氏度以下高温，弥补了现有有机类保温材料易燃高温产生毒害气体的缺陷，是楼梯间，消防通道等内保温产品。

(5) 360°绿色环保：新型无机材料、无毒无害，无辐射，是一种真正的绿色环保建材，在创造价值的同时，净化了环境，具有的社会效益。

(6) 寿命70年：因具有优良的防火、吸音、透气、耐水、耐冰融性能，其耐候性能够达到70年，确保保温系统与基层墙体具有同等寿命。

(7) 耐水性好、干缩率小

(8) 静压剪切力强

(9) 触变、和易性好

(10) 耐冻融性能好、性能稳定耐久

(11) 抗风压性能好

(12) 品质稳定：华骏SF憎水膨珠保温砂浆采用工业化生产，对原材料进行优化配比，严格控制，从根本上确保材性的一致性、稳定性及可靠性。施工厚度易控制、施工适应性强、效率高。早强快干，工艺简单，施工周期大大缩短。

(13)

施工成本低：本系统直接施工于干状基层上，找平层和保温层合二为一，大大降低了施工成本。

(14) 整体性好：保温系统与基层全面粘接，形成连续的无空腔整体，保证保温层牢固安全，现场施工可以随意造型，特别使用于异形部位和倒立天棚面

试用范围：

饰面为涂料或面砖的外保温层；大模内置舒乐板体系的外抹灰。

楼梯间、分户隔墙、厨卫、封闭式阳台、顶棚等围护结构在内的内保温层；

钢结构建筑的保温层；

建筑异形结构保温层；

干挂石材内层的保温填充；

地面保温；地采暖保温。

## 上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温

### 产品性能:

干表观密度 (kg/m <sup>3</sup> )	300	导热系数 (W/m <sup>2</sup> K)	0.065
湿表观密度 (kg/m <sup>3</sup> )	680	线性收缩率 (%)	0.3
抗压强度 (MPa)	0.30	抗拉强度 (MPa)	0.15
粘结强度 (MPa)	0.1	软化系数	0.60
凝结时间初凝	1.0	终凝	2.0
蓄热系数 (w/m <sup>2</sup> .k)	0.9		

### 施工工艺:

将需要保温的墙体清扫干净

将玻化微珠干粉砂浆加入适量水充分搅拌均匀。

根据设计要求的保温厚度用搅拌好的保温浆料布点，每平方米不得少于一个。

涂抹保温层分2 - 3遍完成。遍要求尽力压实，使其与墙体粘结牢固，并尽力做厚。待自然养护干燥3 - 4个小时后涂抹2 - 3遍，并找平压光。

滴水槽分割缝应在第二遍涂抹时直接嵌入保温层内。

保温层基本干燥后粘贴网格布或做钢丝网（外墙内保温可不用网格布）

### 注意事项:

施工温度不应低于5℃，保温层固化干燥约2d后（用手掌按不动为宜），再进行防护面层的施工。

搅拌好的保温浆料必须在1h内用完，禁止使用过时灰。

通风干燥条件下贮存3个月，防雨、防潮、防晒。

专业SF憎水膨珠保温砂浆 SF憎水膨珠保温砂浆厂家 SF憎水膨珠保温砂浆价格

热点: SF憎水膨珠保温砂浆优势: SF憎水膨珠保温砂浆保证质量 | SF憎水膨珠保温砂浆行业的领跑者

华骏保温专业生产SF憎水膨珠保温砂浆厂家,\*\*\*\*,价格低,现货供应,SF憎水膨珠保温砂浆\*\*\*\*