

防火泥阻火圈

产品名称	防火泥阻火圈
公司名称	北京金一鸣建筑材料厂
价格	2.00/公斤
规格参数	金一鸣:50 100:75 北京:110
公司地址	中国北京北京市大兴区北京市大兴区
联系电话	86-010-80262106 13269292349

产品详情

防火泥 是一种柔性阻燃材料。

型号:

XXMF-2

性能：

具有良好的阻火、堵烟、耐油、耐水、耐腐蚀性能。

用途：

该材料主要用于电线，电缆的孔洞封堵，以防止电线、电缆发生火灾而由孔洞向邻室蔓延，减少火灾损失。避免事故的扩大具有阻烟、防火、防尘等功能。因此，该堵料广泛用于发电厂、工矿企业、高层建

筑、造船电力、邮电、[变电所](#)、冶金等系统工程中垂直式水平的电线、电缆贯穿孔洞的封堵。

使用方法：

将有机堵料揉匀后均匀地嵌入孔洞，该有机堵料在气温低时会较硬，此时可将堵料置于50度左右的温水中加热等稍软即可取使用。该有机堵料一般与XX MF-3[防火堵料](#)（[阻火包](#)）配合使用，封堵厚度为150mm时，[耐火极限](#)大于等于3小时。

词条标签：

[耐火材料](#) [防火材料](#) [耐火泥](#) [防火堵料](#) [防火泥](#)