

优质材质悬浮式单体液压支柱供应商

产品名称	优质材质悬浮式单体液压支柱供应商
公司名称	济宁通晟工矿设备有限公司
价格	10.00/根
规格参数	DW12:60 DW14:80 DW16:100
公司地址	济宁市红星美凯龙1号SOHO幢1单元2813号
联系电话	0537-2076678 13371251633

产品详情

优质材质悬浮式单体液压支柱供应商

悬浮单体液压支柱生产厂家,山东单体液压支柱,贵州玻璃钢单体支柱,DW单体液压支柱,三用阀,单体液压支柱型号价格

悬浮式单体液压支柱的工作行程大,扩大了使用范围,可以减少支柱的规格品种,特别是顶板下沉较大的工作面。DWX型支柱仍能满足大的恒增阻降距,不仅回柱方便,而且提高了支柱的回收率,减少了支柱消耗,降低了生产成本。

济宁通晟单体液压支柱组成:主要由顶盖、三用阀,活体柱,复位弹簧,手把体,油缸,活塞,底座体等组成。

DW35-350/110X外注式单体液压支柱型号代表的含义:

D-代表单体液压支柱 W-代表外注式 35-为支柱最大高度 350-为支柱的额定工作阻力
110-为支柱的油缸直径。

110缸径DW型悬浮式单体液压支柱型号:

型号 最大高度(mm) 最小高度(mm) 工作行程 (mm) 重量(kg) 工作范围 (mm) 额定压力(MPa)
工作阻力(KN)

DW14-350/110X 1400 820 580 40 820-1400 39.7 350

DW16-350/110X 1600 930 670 44 930-1600 39.7 350

DW18-350/110X 1800 1045 755 48 1045-1800 39.7 350

DW20-350/110X 2000 1160 840 52 1160-2000 39.7 350
DW22-350/110X 2240 1290 950 56 1290-2240 39.7 350
DW25-350/110X 2500 1440 1060 60 1440-2500 39.7 350
DW28-350/110X 2800 1610 1190 66 1610-2800 39.7 350
DW31.5-350/110X 3150 1790 1360 74 1790-3150 39.7 350
DW35-350/110X 3500 1970 1530 81 1970-3500 39.7 350
DW38-250/110X 3800 2140 1600 89 2125-3800 28.3 250
DW40-250/110X 4000 2250 1750 94 2230-4000 28.3 250
DW42-250/110X 4200 2360 1840 98 2335-4200 28.3 250
DW45-250/110X 4500 2520 1980 103 2485-4500 28.3 250

悬浮式单体液压支柱技术特征

(1)具有较强的抗偏载能力和较大的稳定性。

(2)可靠性高

(3)重量轻

(4)工作行程大，使用范围广

(5)强度大，稳定性高

(6)使用方便

(7)维修和维护费用低

(8)使用中性水，运行成本低板移进量的变化需要换不同型号单体支柱的频次，降低了工人劳动强度和支柱额外备用数量

110缸径矿用悬浮单体液压支柱,单体液压支柱,单体液压支柱油缸,DWX45悬浮单体液压支柱,2.5米悬浮单体液压支柱,4米悬浮单体液压支柱

销售热线：霍经理13371202270 QQ：2578601757 邮箱：t2578601757@qq.com

微信：13371202270 地址：济宁市红星国际2711室