

K11防水涂料代加工厂家 保合防水涂料代加工价格

产品名称	K11防水涂料代加工厂家 保合防水涂料代加工价格
公司名称	茂名市保合建材有限公司
价格	230.00/桶
规格参数	品牌:保合 型号:K11防水涂料 产地:广东茂名
公司地址	茂名市茂南综合批发市场F区14号二楼
联系电话	18211509188 18320468846

产品详情

K11防水涂料代加工厂家 保合防水涂料代加工价格

防水涂料代加工 K11防水代加工厂家 超弹防水涂料代加工可贴牌 聚氨酯911代加工发货工厂
防水胶防水涂料加工厂 哪里有可以贴牌的防水厂家 茂名保合防水厂家可代加工贴牌合作
代加工合作厂家 K11柔韧性防水涂料可贴牌的生产厂家 桶装防水涂料代加工厂家
哪些厂家代加工的防水涂料质量比较稳定 保合防水厂家可助您生产涂料
保合防水与您携手一起创造利益 广东代加工防水涂料厂家 纳米渗透防水剂可贴牌加工厂家
JS聚合物水泥基防水涂料哪里可以代加工 防水涂料代加工/贴牌厂家
赚钱新方法代加工防水涂料厂家 黑豹防水胶代加工贴牌厂家

保合K11防水浆料是一种由德国进口的高分子材料，聚合物改性水泥，抗酸碱渗透性强的无机防水材料调制而成的聚合物改性水泥基防水材料，它不仅仅依赖于表面涂膜防水，浆料中的活性物质能渗透低材内部的毛细、微裂纹中并产生化学反应，形成结晶体与低材融为一体，从而封闭了从各个方向来水的通道，从而起到防水效果。这种材料具有一定的柔韧性，能够抵御轻微的裂纹。

保合K11防水涂料产品优点：

- 1、绿色环保，健康无毒，可直接用于食用饮水池和鱼池；
- 2、能抵御高静水压，迎水面、负水面双重防水；
- 3、防水层耐磨性好，粘结性佳，可直接抹灰、找平和粘贴瓷砖；
- 4、涂层耐腐蚀性强，能防止潮气、盐份污染，抑制霉菌生长；

- 5、施工方便，可在潮湿（但不能有积水）的基面上施工；
- 6、具有一定的韧性，能覆盖细微裂纹，抵御轻微震荡；
- 7、遮盖力强，抗老化性能优异，防水效果好。

保合K11防水涂料适用范围：

- 1、室内外防水：厨房、卫生间、阳台、墙壁、地面、花槽；
- 2、食用水池、泳池、鱼池、污水处理池、地下室；
- 3、针对铺贴瓷砖、木地板、墙纸、石膏板前进行的抹底处理，有效防止潮湿和盐份污染。

保合K11防水涂料施工程序：

涂刷表层处理 搅拌混合 网状施工 涂刷后涂层保护 干燥后涂层养护 检查并进行闭水试验

保合K11防水涂料的液体跟粉料的比例是1:2.75

保合K11防水涂料施工方法：

- 1.涂刷表层处理：基面必须坚固、干净、平整、湿润；有孔隙、裂缝的基面，要预先用水泥砂浆修补抹平；阴阳角区域用抹刀修成半圆角；涂刷表层必须充分湿润，无明水；
- 2.使用电动机将保合K11防水涂料搅拌混合：严格按比例将粉料和液料使用电动机搅拌至均匀不含颗粒的胶浆状即可，在使用过程中保持间断性搅拌以防止分层沉淀；
- 3.对保合K11防水涂料进行网状施工：用毛刷或滚刷均匀涂刷在基面上，当第一层干固至刚好不粘手时（一般须1-2小时），涂刷第二层，每两层涂刷方向应垂直相交，形成网状结构；
- 4.涂刷后涂层保护：施工完毕后，未完全干固前须对涂层进行必要的保护，禁止雨水冲蚀、阳光暴晒、尖锐物件损伤；完全干固后的涂层不需要做特别的保护层；
- 5.干燥后涂层养护：涂层施工完毕24小时后，用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护，一般2-3天；空气湿度大，通风不良的地方干固时间较长；
- 6.检查保合K11防水涂料施工效果，进行闭水试验：在防水层干固后（夏：24小时，冬：48小时），储满水48小时以后检查防水施工是否合格。

参考用量：

通常情况下，保合K11防水涂料防水膜厚度为1.0mm，用量约为1.5-2.0kg/m²，实际用量由用途、使用部位、基面粗糙程度、环境因素等决定。

注意事项：

- 请将保合K11防水涂料按以上施工方法施工操作；
- 保合防水涂料适宜在5 -40 的环境下使用；
- 勿将保合K11防水涂料和其他材料或添加剂混合使用；
- 配好的混合料请在约1小时内使用完毕，禁止凝结后的材料继续加水使用；
- 保合K11防水涂料单层涂刷不宜过厚，特别是管口和转角处，防止产生裂缝。

温馨提示：

保合K11防水涂料含有水泥，遇水发生反应，请避免与皮肤直接接触，若有不慎，请及时用清水洗净，眼部接触请及时就医。

产品运输：保合K11防水涂料防止雨淋、曝晒、冰冻挤压、碰撞、倒置、包装破损等情况。

贮存方法：请将保合K11防水涂料存放于阴凉干爽处。

保质时间：保合K11防水涂料原封包装在正常存放条件下保质期18个月。