济宁通晟单体液压支柱厂家

| 产品名称 | 济宁通晟单体液压支柱厂家 |
|------|--------------------------------|
| 公司名称 | 济宁通晟工矿设备有限公司 |
| 价格 | 10.00/根 |
| 规格参数 | DW12:60 DW14:80 DW16:100 |
| 公司地址 | 济宁市红星美凯龙1号SOHO幢1单元2813号 |
| 联系电话 | 0537-2076678 13371251633 |

产品详情

济宁通晟单体液压支柱厂家,矿用悬浮单体液压支柱,DW单体液压支柱,DN内注式单体液压支柱,2.8米玻璃钢单体支柱,轻型液压支柱

单体液压支柱一般有内注的、外注的、悬浮式的,他们都是用在巷道下面和铰接顶梁一起配合完成支护工作的,外注式单体液压支柱一般用于临时支护。

DW25-350/110X悬浮式外注单体支柱型号释义:

D表示单体,W意思是外注式,25代表支柱能撑起的最大高度,工作阻力是350KN,油缸直径是110mm

我们供应的质量优,价格低,产品在山西、陕西、内蒙古等各大煤矿都有使用。

悬浮单体液压支柱为恒阻式支柱,它可以与各种顶梁配合,也可以作主柱使用。

悬浮单体液压支柱可供煤矿一般机械化采煤或炮采工作面支护项板用,也可供综合机械化采煤工作面端头支护或其他临时性支护使用。

悬浮单体液压支柱表面防腐能力成倍增加,本产品油缸外面镀锌防腐能力增强,活柱镀硌,大大增强了其密闭性及光滑度,

我公司专业生产外注悬浮式单体液压支柱,单体各种配件,例如:顶盖,三用阀,活体柱,复位弹簧,手把体,油缸,活塞,底座体.

110缸径悬浮式单体液压支柱型号:

型号 最大高度(mm) 最小高度(mm) 工作行程 (mm) 重量(kg) 工作范围 (mm) 额定压力(MPa) 工作阻力(KN)

DW14-350/110X 1400 820 580 40 820-1400 39.7 350

DW16-350/110X 1600 930 670 44 930-1600 39.7 350

DW18-350/110X 1800 1045 755 48 1045-1800 39.7 350

DW20-350/110X 2000 1160 840 52 1160-2000 39.7 350

DW22-350/110X 2240 1290 950 56 1290-2240 39.7 350

DW25-350/110X 2500 1440 1060 60 1440-2500 39.7 350

煤矿用悬浮单体液压支柱,山西悬浮式单体液压支柱,悬浮单体液压支柱结构,单体液压支柱重量

销售热线:霍经理13371202270 QQ:2578601757 邮箱:t2578601757@qq.com

微信:13371202270 地址:济宁市红星国际2711室