

泡沫铝 亚克力复合泡沫铝有机玻璃

产品名称	泡沫铝 亚克力复合泡沫铝有机玻璃
公司名称	元泰达新材料股份有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:元泰达泡沫铝 规格:2400*800*300 产地:四川广元
公司地址	四川省广元市经济开发区川浙合作园
联系电话	0839-3246528

产品详情

一、轻质特性：

孔径：分布0.5-10mm,主孔径4-8mm；

密度：0.25 g/cm³-0.85g/cm³，是铁的1/30、铝的1/10、木材的1/4；

孔隙率：68% ~ 91%；

规格：净板尺寸2400*800*300mm,具体产品尺寸根据客户需求订购。

二、耐侯性能：

耐蚀性：在海洋大气环境下暴露一年，无明显异常；加速腐蚀条件下，喷水盐雾试验2年无异常；表明泡沫铝的耐蚀性很好。表面可做喷涂防腐蚀处理，进一步提高防腐能力。

不吸湿：泡沫铝的吸湿率为0.0%。不存在吸湿现象，不会因潮湿而导致声学性能降低。

耐热/不燃特性：经国家防火建筑材料质量监督检验中心检测，燃烧性能达到A1级。

隔热性能：泡沫铝的导热系数为0.25 ~ 0.62W/m.K，与大理石相当，具有较好的隔热性能。

热稳定性：泡沫铝的线膨胀系数 $19.34 \times 10^{-6}/$ ，与混凝土相当，受热不易变形。

三、绿色环保：

无毒性：泡沫铝是金属和气孔构成的复合材料，其本身无毒，高温下不会逸出有毒气体。

可回收：泡沫铝的主要化学成分是铝合金及其氧化物，可100%收利用，不会对环境造成任何污染。

四、产品展示

1、泡沫铝：元泰达拥有最好的泡沫铝材料。泡沫铝材料的力学性能主要体现在其利用压溃过程中消耗能量而达到吸能缓冲的作用。产品密度范围从0.25g / cm³

到0.85g / cm³，对应不同平台应力，极大拓展了泡沫铝材料的应用范围。

2、亚克力复合泡沫铝：

工序：模具定型，浸渍渗透；

颜色推荐：金属本色，或纯白、纯黑；

用途：新型装饰板，可用于各种室内装饰材料，家居用具等。

该产品在升温180度左右软化时，可进行折弯或做其他形状处理。

五、联系方式

公司地址：四川省广元市经济开发区川浙合作园

销售电话：0839-3240268\3246528\18981208887

销售传真：0839-3240260

联系人：张彬

公司网址：<http://www.scytd.com>

阿里旺铺：<http://scytd.1688.com>