

郑州恒耐窑炉耐材厂家供应莫来石浇注料

产品名称	郑州恒耐窑炉耐材厂家供应莫来石浇注料
公司名称	郑州恒耐窑炉工程有限公司
价格	2800.00/吨
规格参数	品牌:恒耐窑炉 产地:河南
公司地址	新密市超化镇周岗新村28号楼2单元502号
联系电话	15188357005

产品详情

产品描述：

莫来石浇注料是华岩以优质多孔莫来石骨料为原料，外加细粉和添加剂搅拌成。莫来石骨料的临界粒度为12mm;长期使用温度为1350度。

产品特点：

莫来石浇注料使用温度高，可直接接触火焰作工作衬使用，实现高温节能；单位容重轻，结构重量减轻40~60%，消除炉顶吊挂砖断砖隐患；导热系数低，多孔莫来石骨料配料，导热系数低，保温性能好；可快速烘炉，缩短烘炉工期，经济效益显著。

产品应用：

莫来石浇注料用于石化工业管式加热炉、轻柴油、乙烷裂解炉炉衬、常减压炉、硫回收装置、蒸汽锅炉、龟甲网隔热层、两器筒体及管道隔热单层、其他工业炉炉门、看火孔、观察孔门内衬等。

低水泥耐火浇注料的组成：耐火骨料、耐火粉料、适量超微粉、适量或少量铝酸钙水泥和微量分散剂。
低水泥耐火浇注料的应用范围：在冶金、石油化工、机械制造、电力和建材等工业窑炉已普遍用这类浇注料取代传统的烧成耐火制品作衬体。

振动型的低水泥耐火浇注料主要用作后尺寸的衬体，如作加热炉、各种热处理炉、电炉炉盖、竖窑、回转窑、高炉出铁钩、钢包、铁水包等的内衬。

莫来石低水泥浇注料可用于各种高温烧嘴的内衬、加热炉水冷管包扎衬等。