

GT-D0103A 1路3A调光执行模块

产品名称	GT-D0103A 1路3A调光执行模块
公司名称	乐清市北平电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	供电电源:DC24V 90mA
公司地址	乐清市柳市镇新光大道79号
联系电话	0577-62722000 13968757226

产品详情

性能特点：

标准 35mm 导轨式安装，占 4 个模数位；

LED 状态指示灯显示当前回路状态；

1 路 3A 调光执行模块具有 1 个独立回路，每路最大提供 660W 功率；

采用大体积应急按键，方便操作；

每个回路具有低端限幅、高端限幅、最大限幅以适应不同的负载类型；

采用 GT-Net 总线通信，提供 2 路 GT-Net 接口；

设备重启可自定义每路开机状态值；

每个回路具有独立的标示，标示名称存储在模块里面；

具有过温、过载、短路保护功能；

采用双 MOS 管后切正弦波调光；

支持在线刷新程序；

功能作用：

本产品为导轨式安装，1 路 3A 调光执行模块提供 1 路 660W 功率,可对 LED 射灯、筒灯和卤素灯等的电压调光，输出调光类型后沿调光，带过载、短路保护大大加强了产品的稳定性；

技术参数：

供电电源：DC24V 90mA；

负载输入电压：AC220V \pm 10%；

设备供电输入：DC 24V 125mA；

输出回路：1路 3A 调光执行模块 /1 路后沿 MOS 管调光；

控制信号：2 \times GT-Net 总线；

每回路输出功率：1路 3A 调光执行模块 /660W；

保护：需外接断路器；

运行温度 / 湿度：0 ~ 45 / 20% ~ 93% RH；

储存温度 / 湿度：-40 ~ +55 / 10% ~ 93%RH；

外观尺寸：72mm(L) \times 98mm(W) \times 68mm(H)；

重量：1路 3A 调光执行模块 /480g/pcs；