

# 平顶山道闸小区停车场门禁道闸安装蓝牙车牌识别系统

产品名称	平顶山道闸小区停车场门禁道闸安装蓝牙车牌识别系统
公司名称	平顶山市科讯网络科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	平顶山新华区和平路步行街金三角东50米三楼
联系电话	13409311234

## 产品详情

平顶山停车场道闸安装 平顶山遥控门禁道闸升降杆 平顶山停车场车牌识别设备  
平顶山蓝牙停车场设备

平顶山道闸，平顶山升降杆，平顶山停车场道闸，平顶山蓝牙小区，平顶山车牌识别设备，平顶山停车场道闸机

1、一体机架设高度：一般标准在1.5m-1.8m；

2、摄像机立柱：装在道闸内侧，离闸杆距离大约50cm处；防止闸杆挡住摄像机抓拍从而影响识别效果；

布线：网络线、电源线、地感开关量信号线（接车检输出端）。

3、减速带位置：装在出入口地感外侧大约1m处，保证跟随车车头不触及地感；

为避免车主尾随跟车太近，应竖立一个温馨提示牌，保持在3米以外。

4、补光灯：立柱高度在0.6米，装在地感内侧边50cm-80cm处（保持车牌正面补光），通过射在地感线圈上可以反射到车牌上，确保车牌识别效果。

5、监控画面（底部倾斜度）：尽量保持车牌宽度与水平平行，最大不超过15度。

由此系统要求，便可引出该系统对现场环境的要求了。另根据其他项目所遇到的问题，总结了以下几点：

1、车辆进入图像抓拍区时车辆为正对摄像机效果最佳；

2、安装车牌识别的场所，应有足够直线距离，方便安装调试，该距离可这样算（车辆长度+摄像机最佳识别距离）；

3、避免90°转弯后安装车牌识别系统设备；

4、避免上下坡处安装车牌识别系统设备；

5、避免现场混乱环境安装此系统（行人众多，经常有行人出入车辆通道，容易遮住车牌）；

6、避免下雨时道路积水污水严重的通道（容易遮挡车牌）；