DYE-300电脑全自动恒应力压力试验机简介

产品名称	DYE-300电脑全自动恒应力压力试验机简介
公司名称	无锡华锡建材试验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家:无锡华锡建材试验仪器有限公司 品牌:无锡华锡 产地:无锡
公司地址	无锡市南长区扬名高新技术产业园C区003号
联系电话	0510-85422287 13903179530

产品详情

无锡华锡建材试验仪器有限公司垂询热线13405759797DYE-300电脑全自动恒应力压力试验机简介1.本试验机适用于检测150*150*550，100*100*400mm混凝土试验的抗折强度和水泥。砂浆等建筑材料的抗压强度。2.本试验机为电动液压加荷，传感器测力，数字显示力值，是建筑、建材、公路、桥梁等工程单位必备的试验检测仪器。3.本试验机符合GB-T50081-2002,普通混凝土力学性能试验方法标准，应手动控制加荷速度，并具有加荷速度指示装置，在试验过程中能均匀连续加荷，并带有能使二个相等荷载同时作用下试件跨度三分点处的抗折试验装置。4.根据国家标准GB-T50081-2002，普通混凝土力学性能试验方法标准，见表一：150*150*150mm标准试件

混凝土强度	压强（Mpa/s）	压力(KN/S)
<C30	0.02-0.05	0.45-1.13
≥C30<C60	0.05-0.08	1.13-1.8
≥C60	0.08-0.10	1.8-2.25

在检测过程中，试件接近破环时，应停止调整试验回油阀，直至试件破坏，然后记录破坏荷载值及试件下边边缘断裂位置。DYE-300电脑全自动恒应力压力试验机技术参数1.最大载荷：300KN2.示值相对误差：±1%3.最小分辨值：0. 01KN4.油压最大压强：25Mpa 5.抗折辊上下（垂直）净距：Φ165mm6.抗折辊直径：Φ30mm7.上折辊间中心距：150mm8.下折辊间中心距：450mm9.压力板间直径：Φ160mm10.上下压板间净距：180mm11.活塞*最大行程：Φ125*100mm12.电动机功率：0.75kw13.外形尺寸：870*390*1210mm无锡华锡建材试验仪器有限公司官网www.13903179530.com