GT-KP06A 控制面板

产品名称	GT-KP06A 控制面板
公司名称	乐清市北平电气有限公司
价格	.00/台
规格参数	供电电源:DC24V 20mA
公司地址	乐清市柳市镇新光大道79号
联系电话	0577-62722000 13968757226

产品详情

性能特点：

■ 标准 86 盒式安装，支持多个面板无缝级联；

■ 提供 6 个可编程按键，图标标示可雕刻或是丝印；

■ 可触发短按、短按松开、长按和长按松开按键方式；

■ 提供两路远距离感应器输入，自带 12V 供电；

■ 传感接口为光耦隔离，高压过流保护，具有很强的抗干扰性和可靠性；

■ 标准工艺，铝合金冲压、高光，古铜拉丝面板；

■ 各个按键带底色 LED 和激活色 LED，颜色可定制；

■ 采用 GT-Net 总线通信；

功能作用：

标准86底盒安装，支持无缝联接，可搭配多种材质及颜色的面板，提供6键每个按键带1路LED指示灯，复位式轻触开关，结构成熟，性能稳定铝合金冲压、高光工艺，古铜拉丝智能面板提供两路 IO 输入，可外接传感器。

技术参数：

■ 供电电源：DC24V 20mA；

■ 按键输入：6 按键；

■ 外观颜色：黑色外框古铜拉丝面板，其它颜色定制；

■ LED 指示：6 按键激活蓝色 LED、3 个白色 LED 底色；

■ 传感接口：2 个干接点开关量信号；

■ 按键类别：复位轻触式；

■ 控制信号：1×GT-Net 总线；

■ 运行温度 / 湿度：0°C～45°C / 20%～93% RH；

■ 储存温度 / 湿度：-40°C～+55°C / 10%～93%RH；

■ 外观尺寸：90mm(L)X90mm(W)X22mm(H);

■ 重量：127g/pcs；