

平顶山人行道闸小区学校厂区人行通道道闸机

产品名称	平顶山人行道闸小区学校厂区人行通道道闸机
公司名称	平顶山市科讯网络科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	平顶山新华区和平路步行街金三角东50米三楼
联系电话	13409311234

产品详情

平顶山小区人行通道闸，平顶山翼闸，平顶山摆闸

款式分类：斜角、直角、八角、圆角2、主要功能及特点2.1标准产品功能特点：u 可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作。u 可外接开关按钮或遥控，实现单向或双向控制通行。u 具有自动复位功能，当摆臂打开后，在一定的延时后自动闭合（延时3S、5S、10S、60S可调）。u 机械防夹：主要是依靠闸机的本身机械的合理设计实现机械防夹，当人体或物体阻碍摆臂运行时，系统会自动检测并停止运行，摆臂摆动的力度小，不会伤人或物。u 人性化的自我保护：1、当人体或物体阻碍摆臂运行时，系统连续检测1-5次，每次5秒，如还未解除阻碍时，系统自动停止在常闭状态，此时部分器件处于休眠状态，有效避免烧坏原器件。当接收到下一次有效通行指令时，系统又自动恢复正常。2、当系统不能正常检测复位信号时（即摆臂打机箱），系统自动检测1-5次，每次5秒，如一直不能检测到复位信号，此时摆臂自动回到正常锁死状态。（此项保护功能说明：即使复位光偶损坏，系统仍可坚持使用，不会出现烧坏电路或电机的现象。）u 开关速度0.8-2秒可调：分16个档位，根据要求自由调节开关闸速度。u 常开、常闭可调：可通过外接按钮或遥控轻松实现常开、常闭模式的切换。u 断电常开，断电后系统自动让摆臂处于开启状态，摆臂开启方向可调。u 高亮度指示灯：可在白天或阳光照射下仍然清晰可见。u 人性化的通行指示：平时不亮，当有人合法通行时绿箭头闪烁，通行完毕自动熄灭。u 摆臂同步可调（针对双摆情况）。2.2可扩展功能：1）声、光报警功能，含非法闯入报警，防夹报警等；2）红外防夹、逻辑判断，自动复位功能；3）计数功能（正反向相减）；4）摆臂加长或缩短。3、主要结构和配置（按单台计）不锈钢机箱1个、摆臂1根、主控制板1块、光偶3块、变压器1个、电机1个、机芯及传动部分1套。4、标准技术参数u 机箱尺寸：1200长*280宽*1000高（MM）u 摆臂长：600mm(标准)，可适当加长或缩短u 重量：约70Kgu 摆臂传动角度：180度u 机箱材料：国标304号不锈钢u 接入电压：AC220±10%V,50HZu 驱动电机：直流电机 50W/24Vu 无故障次数（运动次数）：500万次u 电机转速：1600转/分u LED指示灯：1-2个u 读卡窗：2个u 通行速度：40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭）u 闸门开、关时间：1-2秒u 上电后进入通行状态所需时间：3秒u 出现故障后的自动复位时间：10秒u 工作环境：室内、室外u 适应温度：温度：-40——80 u 适应湿度：湿度：5%——90%