

重庆混凝土水篦子厂家

产品名称	重庆混凝土水篦子厂家
公司名称	重庆维联管道设施有限公司
价格	12.00/块
规格参数	颜色:灰色 使用年限:20年 产地:重庆
公司地址	重庆市渝北区财富大道3号19-10
联系电话	13983013411

产品详情

重庆混凝土水篦子、雨篦子、水沟盖板供应产品：

井盖系列：

复合系列

复合井盖、草坪复合井盖、铺砖复合井盖、smc井盖、高分子复合盖板、复合水篦子、复合雨篦子、复合水沟盖板、复合排水沟盖板、玻璃钢复合支架等

不锈钢系列

不锈钢井盖、不锈钢铺砖井盖、不锈钢隐形井盖、不锈钢缝隙式井盖、不锈钢水篦子、不锈钢雨篦子、不锈钢格栅等

球墨铸铁系列

五防球墨铸铁井盖、压力球墨铸铁井盖、双层球墨铸铁井盖、外方内圆球墨铸铁井盖、溢流球墨铸铁井盖、球墨铸铁水篦子、球墨铸铁雨篦子、球墨铸铁水沟盖板、球墨铸铁排水沟盖板、球墨铸铁爬梯等

水泥系列

水泥井盖、水泥盖板、水泥角钢盖板、水泥槽钢盖板、混凝土井盖、混凝土水篦子、混凝土雨篦子、水泥支架等

管材管件系列：

玻璃钢系列

玻璃钢电力管、玻璃钢通信管、玻璃钢电缆保护管、玻璃钢电缆护套管、玻璃钢夹砂管、玻璃钢蜂窝管、HBB电力管、FRP电力管、DB玻璃钢管、DBJ玻璃钢管等

HDPE系列

HDPE双壁波纹管、HDPE双轴向中空壁管、HDPE检查井、HDPE该的波纹管、HDPE碳素波纹管、HDP E碳素螺旋管、HDPE硅芯管等

Cpvc系列

Cpvc电力管、cpvc电缆保护管、cpvc电缆护套管、cpvc穿线管、cpvc通信管等

BWFRP系列

DB-BWFRP管、DBJ-BWFRP管、BWFRP电缆保护管、BWFRP电缆护套管、BWFRP通信管等

重庆混凝土水篦子、雨篦子、水沟盖板基本情况介绍：

颜色

灰色（定制颜色刷防腐漆）

高度

50/60/70/80/90/100/120/150/170/200(定制高度)

承载吨位

1吨、3吨、5吨、8吨、10吨、20吨、30吨、50吨

抗压强度

10KN/20KN/30KN/50KN/60KN/80KN/100KN

重庆混凝土水篦子、雨篦子、水沟盖板抗压测试介绍：

抗压测试标准

采用微机电液伺服控制器,自动加载,驱动液压缸,负荷传感器检测件的试验力。能稳定,可靠,数据检测准确。符合GT/T2611《试验机通用技术条件》,计量检定规程JJG139《拉力,压力和试验机》标准。

重庆混凝土水篦子、雨篦子、水沟盖板耐久性介绍：

耐久性

抗渗性

抗渗性是指混凝土抵抗压力水(或油)渗透的能力。

抗冻性

混凝土的抗冻性是指混凝土在使用环境中，经受多次冻融循环作用，能保持强度和外观完整性的能力。

抗侵蚀性

环境介质对混凝土的侵蚀主要是对水泥石的侵蚀，通常有软水侵蚀，酸，碱，盐侵蚀。

重庆混凝土水篦子、雨篦子、水沟盖板原材料介绍：

原材料

介绍

优点

模具

模具(mú jù),工业生产上用以注塑,吹塑,挤出,压铸或锻压成型,冶炼,冲压等方法得到所需产品的各种模子和工具。

简而言之,模具是用来制作成型物品的工具,这种工具由各种零件构成,不同的模具由不同的零件构成。它主要通过所成型材料物理状态的改变来实现物品外形的加工。素有“工业之母”的称号。

水泥盖板模具大部分选用优质的工程聚丙烯pp为原料,采用注塑机注塑成型,需要套相配套的注塑钢模具,注塑钢模具的尺寸决定了模具的尺寸,根据模具的大小尺寸不同,需要的注塑设备也有大小之分,根据水泥井盖的尺寸,重量决定采用多大的注塑设备生产制作,采用工程聚丙烯为原料注塑,这种塑料的抗磨耐老化强度高。

混凝土

普通混凝土指以水泥为主要胶凝材料,与水,砂,石子,必要时掺入化学外加剂和矿物掺合料,按适当比例配合,经过均匀搅拌,密实成型及养护硬化而成的人造石材。混凝土主要划分为两个阶段与状态:凝结硬化前的塑性状态,即新拌混凝土或混凝土拌合物;硬化之后的坚硬状态,即硬化混凝土或混凝土。混凝土强度等级是以立方体抗压强度标准值划分,中国普通混凝土强度等级划分为14级:C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60,C65,C70,C75及C80。

抗渗性

混凝土的抗冻性是指混凝土在使用环境中,经受多次冻融循环作用,能保持强度和外观完整性的能力。

环境介质对混凝土的侵蚀主要是对水泥石的侵蚀,通常有软水侵蚀,酸,碱,盐侵蚀。

钢筋

钢筋(Rebar)是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,其横截面为圆形,有时为带有圆角的方形。包括

光圆钢筋,带肋钢筋,扭转钢筋。

钢筋混凝土用钢筋是指钢筋混凝土配筋用的直条或盘条状钢材,其外形分为光圆钢筋和变形钢筋两种,交货状态为直条和盘圆两种。

光圆钢筋实际上就是普通低碳钢的小圆钢和盘圆。变形钢筋是表面带肋的钢筋,通常带有2道纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋。横肋的外形为螺旋形,人字形,月牙形3种。用公称直径的毫米数表示。变形钢筋的公称直径相当于横截面相等的光圆钢筋的公称直径。钢筋的公称直径为8-50毫米,采用的直径为8,12,16,20,25,32,40毫米。钢种:20MnSi,20MnV,25MnSi,BS20MnSi。钢筋在混凝土中主要承受拉应力。变形钢筋由于肋的作用,和混凝土有较大的粘结能力,因而能更好地承受外力的作用。钢筋广泛用于各种建筑结构。特别是大型,重型,轻型薄壁和高层建筑结构。

屈服点优

抗拉强度优

伸长率优

冷弯性能优

力学性能优

工艺性能优

镀锌板

镀锌板是指表面镀有一层锌的钢板。镀锌是一种经常采用的经济而有效的防锈方法,世界上锌产量的一半左右均用于此种工艺。

防锈,防蚀,耐候性强。防锈蚀性非常好,一般环境防蚀效果可达30~50年。

不锈钢板

不锈钢板材,强度硬度高,塑性韧性好.按制法分热轧和冷轧的两种,按钢种的特征分为5类。不锈钢板材产业网分200系列,300系列,400系列不锈钢产品。

不锈钢板表面光洁,有较高的塑性,韧性和机械强度,耐酸,碱性气体,溶液和其他介质的腐蚀。它是一种不容易生锈的合金钢,但不是不生锈。

河沙

河沙是天然石在自然状态下,经水的作用力长时间反复冲撞,摩擦产生的,其成份较为复杂,表面有一定光滑性,杂质含量多的非金属矿石。河沙颗粒圆滑,比较洁净,来源广;河沙没有味道,海沙有盐味。

河沙经烘干筛分后可广泛用于各种干粉砂浆;比如保温砂浆,粘接砂浆和抹面砂浆就是以水洗,烘干,分级河沙为主要骨料的。强度近似于用石英砂做的砂浆。所以河沙一般在建筑,装修方面有着不可替代的作用!

重庆混凝土水篦子、雨篦子、水沟盖板特点:

特点壹

脱模快,在生产过程中可当时脱离,能够不间断的连续生产,高于其他模具生产量的几十倍。

特点贰

使用寿命长,特中钢板制作而成,可连续使用几万次。

特点叁

产品外观整洁,尺寸标准,表面图案,文字,根据要求,随时更换。

特点肆

因钢模具抗震好,使其生产的产品抗压增强,破坏荷载大大提高。

重庆混凝土水篦子、雨篦子、水沟盖板生产工艺：

生产工艺

将水泥,沙子等合理配比后,通过模具,经高压压制而成,具有抗压力强,承载力高等特点。

水泥水篦子脱模具技术要求：它只有底座和上盖组成,其主要特征是在底座的一侧设有两个弧面形状的沟槽,而在上盖的一侧设有两个半球体状的支轴。施工前底座和上盖可以通过沟槽和支轴有机的套装在一起；施工后底座被混凝土固定,沟槽口封闭,只能使上盖开合,而不能轻易拿掉。

重庆混凝土水篦子、雨篦子、水沟盖板技术参数：

试验载荷

特重型600KN，重型400KN,普型250KN,轻型125KN

弯曲强度

平均值25MPa冲击强度：平均值11J/m²

压缩强度

平均值29MPa

拉伸强度

平均值13MPa

弹模数

平均值1200MPa

重庆混凝土水篦子、雨篦子、水沟盖板尺寸选择：

尺寸选择

- (1) 扁钢方向为承重（支撑）方向，按沟（井）宽留间隙定扁钢长度L。
- (2) 按沟长排版，符合加工模数的标准板宽995mm，板间留间隙5mm。
- (3) 沟（井）长余下不足1米部分靠模数定尺寸。
- (4) 根据沟（井）宽及承载要求选定钢格栅板型号。
- (5) 建议选择标准尺寸进行设计施工，我公司可按用户要求设计制作各种尺寸或具有其它功能。

重庆混凝土水篦子、雨篦子、水沟盖板价格影响因素：

原材料

钢筋大小配比、水泥混凝土的标准标号、制作高度的影响因素、根据定制款式的模具（定制款式环纹及模板）

上货卸货

根据当地的人工工资及水泥水篦子的重量及体积

运输

客户工地现场的位置（距离的长短）

交通工具

专车、物流等

重庆混凝土水篦子、雨篦子、水沟盖板价型号规格价格表：

型号规格

吨位（吨/块）

单价（元/块）

用途

250*500

1吨,3吨,5吨,10吨,20吨,30吨,40吨

18/20/22/23/25/28/29

水沟、排水沟

250*700

20/23/24/26/28/29/30

300*500

22/24/25/26/29/30/32

350*500

25/28/29/30/32/34/36

400*400

27/29/30/32/34/38/40

400*600

30/34/36/39/40/43/46

500*500

33/36/38/40/45/49/50

450*750

35/38/41/45/49/54/59/60

重庆混凝土水篦子、雨篦子、水沟盖板重量计算方法：

重量

长度*宽度*高度*1800

举例

水泥水篦子400*600*50重量：0.4*0.6*0.05*1800=21.6KG

水泥水篦子450*750*100重量：0.45*0.75*0.1*1800=60.75KG

水泥水篦子250*700*50重量：0.25*0.75*0.05*1800=12.6KG

水泥水篦子500*500*70重量：0.5*0.5*0.07*1800=31.5KG

重庆混凝土水篦子、雨篦子、水沟盖板安装方法：

壹

篦子安装后，雨水口的砖砌体及篦子周围用C20砼浇筑30cm宽，30cm厚的砼保护圈，砼保护圈顶面要低

于箅子顶面2-3cm，待铺筑沥青砼面层时补平。保护圈砼要进行洒水养护

贰

检查雨水口砌砖顶面高程无问题后，对砖砌体顶面洒水湿润，用1：3水泥砂浆在需要安装箅子的位置坐2cm厚砂浆，然后安放雨水口箅子底座，底座内边要与雨水口砌砖内壁用砂浆抹。安装要保持基底平整，箅子底座整体着地，稳固无松动

叁

水算的砖砌筑，按照设计图集的雨水口尺寸，选用680mm×380mm的雨水箅子

肆

沥青路面摊铺时，在雨水口顺道路方向前后各100cm范围，横向50cm范围内与雨水箅子顺接。路面施工时不得有施工机器直接碾压箅子，箅子周围用人工摊铺，小型机具压实

伍

雨水口砌筑完后，先铺筑沥青混凝土，再安装雨水箅子。铺筑沥青混凝土时用木板覆盖雨水口。待铺筑的沥青混凝土冷却后，拆除木板，对雨水口周围沥青混凝土切边，留出雨水箅子及其加固混凝土的尺寸。

陆

根据雨水箅子的厚度及雨水箅子顶面要比设计雨水口周边路面低3cm的要求，确定雨水口砌砖顶面高程

柒

雨水口保护圈浇筑砼或沥青铺设后，应及时将箅子打开清扫，避免砂浆或沥青将水算与井座浇成一体，以免影响日后开启。

捌

为保持水算外表美观，字迹花纹清晰，路面浇注沥青或水泥时要将水算表面保护好，以免沾污，无法清洗

重庆混凝土水篦子、雨篦子、水沟盖板订购及运输介绍：

订购

- 1：先款后货：（定制产品）（提前备货产品）根据客户提需求的数量价格计算总金额,付款后：开具资料,送货单,一次送至现场。
- 2：现款现货：（常规产品）签订合同后根据客户的数量及价格计算总金额的30%为定金,复合水篦子货物备齐全后,发货至现场后,收尾款后通知司机下货。
- 3：现货后款（企业单位）（常规产品）签订合同后,根据客户合同的计划的数量备货,货物发到现场,现场签收后开具资料一个月之内付款。

4：其它订购方法商议。

运输

1：物流（价格便宜,但是订购地点需要有物流点,还要接受自己上门取货,水篦子数量及重量多建议选择）

2；专车（价比相对不那么划算,物流订购水篦子当地有没有物流点,都可以选择专车发货。水篦子数量及重量多建议选择）

3：快递（价格不划算,但是订购点有快递寄偏远地区均可达到,要求时间急,一般是用于发样品）

名词介绍：

水沟排水沟

水沟、排水沟 水沟、排水沟 排水沟【drainage ditch】指的是将边沟、截水沟和路基附近、庄稼地里、住宅附近低洼处汇集的水引向路基、庄稼地、住宅地以外的水沟。排水沟设计(design of drainage ditch)按照排水系统工程布局和工程标准，确定田间排水沟深度和间距，并分析计算各级排水沟道和建筑物的流量、水位、断面尺寸和工程量。

重庆混凝土水篦子、雨篦子、水沟盖板供应区域：

渝北直销地址

朝天门、解放碑、南纪门、七星岗、菜园坝、两路口、大溪沟、上清寺、石油路、大坪、化龙桥

大渡口区直销地址电话

新山村、跃进村、九宫庙、茄子溪、春晖路、八桥镇、建胜镇、跳磴镇

江北区直销地址电话

江北区：华新街、江北城、石马河、大石坝、寸滩、观音桥、五里店、郭家沱、铁山坪、鱼嘴镇、复盛镇、五宝镇

南岸区直销地址

铜元局、花园路、南坪、海棠溪、龙门浩、弹子石、南山、天文、南坪镇、涂山镇、鸡冠石镇、峡口镇、长生桥镇、迎龙镇、广阳镇

沙坪坝直销地址

井口镇、歌乐山镇、青木关镇、凤凰镇、回龙坝镇、曾家镇、土主镇、中梁镇

九龙坡区直销地址

杨家坪、黄桷坪、谢家湾、石坪桥、石桥铺、中梁山、渝州路、二郎、九龙镇、华岩镇、含谷镇、金凤镇、白市驿镇、走马镇、石板镇、巴福镇、陶家镇、西彭镇、铜罐驿镇

渝北区厂家直销地址

双龙湖、龙溪、回兴、双凤桥、鸳鸯、人和、天宫殿、翠云、龙山、龙塔、大竹林、悦来、两路、王家、礼嘉、金山、康美、宝圣湖、仙桃、石船镇、大盛镇、洛碛镇、古路镇、玉峰山镇、龙兴镇、统景镇、大湾镇、茨竹镇、兴隆镇、木耳镇

区县厂家直销地址

万州、万盛、黔江、綦江、垫江、永川、合川、南川、秀山、璧山、巫山、

石柱、长寿、江津、开县、忠县、梁平、城口、潼南、铜梁、荣昌、大足、涪陵、奉节、丰都、彭水、梁平、武隆、云阳、酉阳、北碚、江津、巫溪

重庆混凝土水篦子、雨篦子、水沟盖板供应全国区域：

重庆混凝土水篦子、雨篦子、水沟盖板东北区域厂家直销地址：

东北区域厂家直销地址

黑龙江省

哈尔滨

地级市：哈尔滨、齐齐哈尔、牡丹江、佳木斯、七台河、大庆、黑河、伊春、鹤岗、双鸭山、鸡西、绥化、双鸭山。

县级市：绥芬河、抚远、尚志、五常、讷河、北安、五大连池、铁力、同江、富锦、虎林、海林、密山、宁安、安达、肇东、海伦、穆棱。

吉林省

长春

地级市：长春、吉林市、白城、松原、四平、辽源、通化、白山。

县级市：德惠、榆树、磐石、蛟河、桦甸、舒兰、洮南、大安、双辽、公主岭、梅河口、集安、临江、延吉、图们、敦化、珲春、龙井、和龙、扶余。

辽宁省（吉林）

地级市：沈阳、大连、朝阳、阜新、铁岭、抚顺、本溪、辽阳、鞍山、丹东、营口、盘锦、锦州、葫芦岛。

县级市：新民、瓦房店、普兰店、庄河、北票、凌源、调兵山、开原、灯塔、海城、凤城、东港、大石桥、盖州、凌海、北镇、兴城。

重庆混凝土水篦子、雨篦子、水沟盖板华东区域直销地址

华东区域厂家直销地址

上海市

黄浦区、徐汇区、长宁区、静安区、普陀区、虹口区、杨浦区、闵行区、宝山区、嘉定区、浦东新区、金山区、松江区、青浦区、奉贤区、崇明区

江苏省（南京）

地级市：南京、徐州、连云港、宿迁、淮安、盐城、扬州、泰州、南通、镇江、常州、无锡、苏州。

县级市：江阴、宜兴、邳州、新沂、金坛、溧阳、常熟、张家港、太仓、昆山、如皋、海门、启东、东台、高邮、仪征、扬中、句容、丹阳、兴化、泰兴、靖江。

浙江省（杭州）

地级市：杭州、宁波、湖州、嘉兴、舟山、绍兴、衢州、金华、台州、温州、丽水。

县级市：建德、慈溪、余姚、奉化、平湖、海宁、桐乡、诸暨、嵊州、江山、兰溪、永康、义乌、东阳、临海、温岭、瑞安、乐清、龙泉。

安徽省（合肥）

地级市：、宿州、淮北、阜阳、蚌埠、淮南、滁州、马鞍山、芜湖、铜陵、安庆、黄山、六安、池州、宣城、亳州。

县级市：界首、明光、天长、桐城、宁国、巢湖。

福建省（福州）

地级市：福州、厦门、南平、三明、莆田、泉州、漳州、龙岩、宁德。

县级市：福清、邵武、武夷山、建瓯、永安、石狮、晋江、南安、龙海、漳平、福安、福鼎。

江西省（南昌）

地级市：南昌、九江、赣州、景德镇、鹰潭、新余、萍乡、上饶、抚州、宜春、吉安。

县级市：庐山、瑞昌、乐平、瑞金、德兴、丰城、樟树、高安、井冈山、贵溪、共青城。

山东省（济南）

地级市：济南、青岛、聊城、德州、东营、淄博、潍坊、烟台、威海、日照、临沂、枣庄、济宁、泰安、莱芜、滨州、菏泽。

县级市：即墨、平度、胶州、莱西、临清、乐陵、禹城、安丘、昌邑、高密、青州、诸城、寿光、栖霞、海阳、龙口、莱阳、莱州、蓬莱、招远、荣成、乳山、滕州、曲阜、邹城、新泰、肥城。

台湾省（楚雄）

台湾当局直辖市：台北市、新北市、台中市、台南市、高雄市、桃园市。

省辖市：基隆市、新竹市、嘉义市。

县辖市：竹北市、苗栗市、彰化市、南投市、斗六市、太保市、朴子市、屏东市、宜兰市、花莲市、台东市、马公市。

重庆混凝土水篦子、雨篦子、水沟盖板厂家华东北区域直销地址

华北区域厂家直销地址

北京市

东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、顺义区、通州区、大兴区、房山区、门头沟区、昌平区、平谷区、密云区、怀柔区、延庆区

天津市

和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、滨海新区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区

、宝坻区、宁河区、静海区、蓟州区

山西省（太原）

地级市：太原、大同、朔州、阳泉、长治、晋城、忻州、吕梁、晋中、临汾、运城。

县级市：古交、潞城、高平、原平、孝义、汾阳、介休、侯马、霍州、永济、河津。

河北省（石家庄）

地级市：石家庄、邯郸、唐山、保定、秦皇岛、邢台、张家口、承德、沧州、廊坊、衡水。

县级市：定州、辛集、藁城、晋州、新乐、鹿泉、遵化、迁安、霸州、三河、涿州、安国、高碑店、泊头、任丘、黄骅、河间、冀州、深州、南宫、沙河、武安。

内蒙古自治区（鄂尔多斯）

地级市：呼和浩特、包头、乌海、赤峰、呼伦贝尔、通辽、乌兰察布、鄂尔多斯、巴彦淖尔。

县级市：满洲里、扎兰屯、牙克石、根河、额尔古纳、乌兰浩特、阿尔山、霍林郭勒、锡林浩特、二连浩特、丰镇。

重庆混凝土水篦子、雨篦子、水沟盖板华中区域厂家直销地址

华中区域厂家直销地址

河南省（郑州）

地级市：郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、三门峡、南阳、商丘、周口、驻马店、信阳。

省直辖县级市：济源、巩义、邓州、永城、汝州。

县级市：荥阳、新郑、登封、新密、偃师、舞钢、孟州、沁阳、卫辉、辉县、林州、禹州、长葛、义马、灵宝、项城。

湖北省（武汉）

地级市：武汉、十堰、襄阳、荆门、孝感、黄冈、鄂州、黄石、咸宁、荆州、宜昌、随州。

省直辖县级市：仙桃、天门、潜江。

县级市：丹江口、老河口、枣阳、宜城、钟祥、汉川、应城、安陆、广水、麻城、武穴、大冶、赤壁、石首、洪湖、松滋、宜都、枝江、当阳、恩施、利川。

湖南省（郑州）

地级市：长沙、衡阳、张家界、常德、益阳、岳阳、株洲、湘潭、郴州、永州、邵阳、怀化、娄底。

县级市：耒阳、常宁、浏阳、津市、沅江、汨罗、临湘、醴陵、湘乡、韶山、资兴、武冈、洪江、冷水江、涟源、吉首、宁乡。

重庆混凝土水篦子、雨篦子、水沟盖板华南区域厂家直销地址

华南区域厂家直销地址

广东省（广州）

地级市：广州、深圳、清远、韶关、河源、梅州、潮州、汕头、揭阳、汕尾、惠州、东莞、珠海、中山、江门、佛山、肇庆、云浮、阳江、茂名、湛江。

县级市：英德、连州、乐昌、南雄、兴宁、普宁、陆丰、恩平、台山、开平、鹤山、四会、罗定、阳春

、化州、信宜、高州、吴川、廉江、雷州。

广西壮族自治区（南宁）

地级市：南宁、桂林、柳州、梧州、贵港、玉林、钦州、北海、防城港、崇左、百色、河池、来宾、贺州。

县级市：靖西、岑溪、桂平、北流、东兴、凭祥、荔浦、合山

海南省（海口）

地级市：海口、三亚、三沙、儋州。

省直辖县级市：文昌、琼海、万宁、东方、五指山。

香港特别行政区

中西区 东区 南区 湾仔区 九龙城区 观塘区 深水埗区 黄大仙区 油尖旺区 离岛区 葵青区 北区 西贡区

沙田区 大埔区 荃湾区 屯门区 元朗区

澳门特别行政区

青州、台山、黑沙环、筷子基、水塘、新桥、沙梨头、中区、新马路以北、南湾、水坑尾、新口岸填海地段、荷兰园、东望洋山、塔石、妈阁山、西望洋山、新马路以南

重庆混凝土水篦子、雨篦子、水沟盖板西南区域厂家直销地址：

西南区域厂家直销地址

四川省（成都市）

地级市：成都、广元、绵阳、德阳、南充、广安、遂宁、内江、乐山、自贡、泸州、宜宾、攀枝花、巴中、达州、资阳、眉山、雅安。

县级市：崇州、邛崃、都江堰、彭州、江油、什邡、广汉、绵竹、阆中、华蓥、峨眉山、万源、简阳、西昌、康定。

贵州省（贵阳市）

地级市：贵阳、六盘水、遵义、安顺、毕节、铜仁

县级市：清镇、赤水、仁怀、凯里、都匀、兴义、福泉、盘州。

云南省（昆明市）

地级市：昆明、曲靖、玉溪、丽江、昭通、普洱、临沧、保山。

县级市：安宁、宣威、弥勒、芒市、瑞丽、大理、楚雄、蒙自、个旧、开远、文山、香格里拉、景洪、

腾冲。

重庆市

渝北、渝中、江北、巴南、南岸、九龙坡、大渡口、沙坪坝、两江新区

永川、合川、南川、黔江、綦江、垫江、巫山、秀山、璧山、巫溪、长寿、江津

开县、忠县、梁平、石柱、城口、江津、长寿、梁平、奉节、丰都、万州、万盛

荣昌、大足、潼南、铜梁、北碚、酉阳、云阳、城口等

西藏（拉萨）

地级市：拉萨、日喀则、昌都、林芝、山南。

重庆混凝土水篦子、雨篦子、水沟盖板西北区域厂家直销地址：

西北区域厂家直销地址

陕西省（西安市）

地级市：西安、宝鸡、延安、铜川、渭南、咸阳、汉中、榆林、商洛、安康。

县级市：韩城、华阴、兴平。

甘肃省（兰州市）

地级市：兰州、天水、嘉峪关、金昌、白银、酒泉、张掖、武威、庆阳、平凉、定西、陇南。

县级市：玉门、敦煌、临夏、合作。

青海省（西宁）

地级市：西宁、海东。

县级市：格尔木、德令哈、玉树。

宁夏（银川）

地级市：银川、石嘴山、吴忠、中卫、固原。

县级市：灵武、青铜峡。

新疆（乌鲁木齐）

地级市：乌鲁木齐、克拉玛依、吐鲁番、哈密。

自治区直辖县级市：石河子（八师）、五家渠（六师）、阿拉尔（一师）、图木舒克（三师）、北屯（

十师)、铁门关(二师)、双河(五师)、可克达拉(四师)、昆玉(十四师)

县级市:喀什、阿克苏、和田、阿图什、博乐、昌吉、阜康、库尔勒、伊宁、奎屯、塔城、乌苏、阿勒泰、阿拉山口、霍尔果斯。

篦子

用钢筋制成的使水流通,格挡杂物,脏物的格栅。

以下依次是,雨水口,雨水井,检查井,篦子。雨水井,检查井有点像,但实质是不一样的。

检查井

检查井名词介绍 检查井是用在建筑小区(居住区,公共建筑区,厂区等)范围内埋地塑料排水管道外径不大于800mm,埋设深度不大于6m,一般设在排水管道交汇处,转弯处,管径或坡度改变处,跌水处等,为了便于定期检查,清洁和疏通或下井操作检查用的塑料一体注塑而成或者砖砌成的井状构筑物。塑料一体注塑检查井是指构成检查井的主要井座部分采用一次注塑成型,井筒插口采用360度环型承载平台,井身及井座底部采用网状加强筋,各承插口采用环型加强筋设计。根据接管数和角度不同有起始井座,直通井座,45度弯头井座,三通井座,四通井座等。为了适应各种排水状况,塑料检查井同时配套有变径接头,汇流接头,井筒多接头等与之配套的塑料一体注塑成型配件。以保障整个排水系统的流畅和密封。