

80W隔爆吊风扇

产品名称	80W隔爆吊风扇
公司名称	乐清市祥丰电气有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:祥丰 型号:BFC1200 功率:80W
公司地址	乐清市柳市镇上池村
联系电话	13362723376 15273823833

产品详情

一、80W隔爆吊风扇适用范围：

- 1.海拔不超过2000m；
- 2.运行环境温度为-20 ~+40 ；
- 3.周围空气相对湿度不大于95%(+25)
- 4.含有 A、 B温度级别T1~T4组爆炸性混合物场所；
- 5.无显著摇动的冲击振动的地方；
- 6.无破坏绝缘的气体或蒸气的环境中；
- 7.无滴水的场所；
- 8.污染等级3级；
- 9.安装类别 类

二、80W隔爆吊风扇产品特点：

- 1、防爆吊扇由电机、叶片、调速器等组成。
- 2、铸铝合金外壳压铸成型，表面喷塑。

3、调速器的速度调节通过外壳旋钮进行。

4、钢管布线。

三、80W隔爆吊风扇型号含义以及主要技术参数

型号含义例如BFC-1200，其中BF代指防爆其它类，C代指吊扇，1200指扇叶直径为1200mm，也可根据扇叶实际直径1400mm改为BFC-1400。

主要技术参数如下：

产品型号：BFC-1200，扇叶直径1200mm，电压220V，功率80W，风量250立方；

产品型号：BFC-1400，扇叶直径1400mm，电压220V，功率95W，风量290立方。

进线口螺纹为G3/4管螺纹，重量11.5KG。

如需外形尺寸和安装尺寸图，请来电咨询

【祥丰电气提示】：

请严格按照产品说明书安装，并有专业电工人员进行安装，调试。

【产品运输】：

物流/提货时用户付运费（因用户遍布全国各地，公司不保证物流费用的一致，故公司实行需方付运费政策，如有不便请谅解，特殊情况另定。

本公司产品交付第三方运输，故不保证产品在运输期间不会出现破损情况，若到货后发现产品有破损情况，请及时联系本公司。