

强度80MPa超高强无收缩灌浆料厂家直销

产品名称	强度80MPa超高强无收缩灌浆料厂家直销
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	2600.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 型号:CGM 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

超高强无收缩灌浆料

产品说明：

超高强无收缩灌浆料是以高强度材料作为骨料（如：石英砂,金刚砂等）,以水泥,灌浆母料等为介质,辅以高流态,微膨胀,防离析等外加剂（如：减水剂）配制而成。它在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用。

产品优点：超高强无收缩灌浆料具有自流性好,快硬,早强,高强,无收缩,微膨胀；无毒,无害,

不老化,对水质及周围环境无污染,自密性好,防锈等特点。在施工方面具有质量可靠,降低成本,缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况,使之均匀地承受设备的全部荷载,从而满足各种机械,电器设备(重型设备高精度磨床)的安装要求,是无垫安装时代的理想

产品作用：高强

无收缩灌浆材料主要用途：高强

无收缩灌浆料主要用于：地脚

螺栓锚固,飞机跑道的抢修,核电设备的固定,路桥工程的加固,机器底座,钢结构与地基怀口,设备基础的二次灌浆,栽埋钢筋,混凝土结构加固和改造,旧混凝土结构的裂缝治理,机电设备安装,轨道及钢结构安装,静力压桩工程封桩,墙体结构的加厚及漏渗水的修复,各种基础工程的塌陷灌浆以及各种抢修工程等。

产品特点：1,早强高强

浇后1-3天强度高达40Mpa以上,缩短工期；最终强度可以达到80MPa。2,自流态 现场只需加水搅拌,直接灌入设备基础,砂浆自流,施工免振,确保无振动,长距离的灌浆施工；3,微膨胀 浇注体长期使用无收缩,保证设备与基础紧密接触,基础与基础之间无收缩,并适当的膨胀压应力确保设备长期安全运行；4,抗油渗

在机油中浸泡30天后其强度提高10%以上,成型体,密实,抗渗,适应机座油污环保；5,耐久性 200万次疲劳试验,50次冻融环境试验强度无明显变化；6,耐侯性好

-40 ~ 600 长期安全使用；7,低碱耐蚀 严格控制原材料碱含量,适用于碱-集料反应有抑制要求的工程。

包装贮存：包装：复合牛皮纸袋,50kg/袋。贮存：宜在室内阴凉,干燥通风处保存。