

BT35-11-3.15防爆轴流风机

产品名称	BT35-11-3.15防爆轴流风机
公司名称	乐清市祥丰电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:祥丰 型号:BT35-11-3.15 功率:0.55
公司地址	乐清市柳市镇上池村
联系电话	13362723376 15273823833

产品详情

一、BT35-11-3.15防爆轴流风机适用范围：

1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。2、爆炸性气体混合物：A、B。3、温度组别：T1~T4。4、防爆标志：Exd BT4。

二、主要技术参数：

机号No.	叶轮直径mm	转速r/min	风量(立方米/h)	全压pa	配用电动机功率(kw)
2.8	280	2900	1506-3059	143.0-216.7	0.12/0.18/0.25/0.37
		1450	753-1529	35.7-54.1	0.025/0.04
3.15	315	2900	2144-4356	181-274.3	0.18/0.25/0.37/0.55
		1450	1072-2178	45.2-68.5	0.025/0.04/0.06/0.09
3.55	355	2900	3069-6235	230.0-348.4	0.37/0.55/0.75/1.1
		1450	1534-3117	57.5-87.1	0.04/0.06/0.09/0.12

4	400	2900	4391-8920	292.0-442.4	0.55/1.1/1.5/2.2
		1450	2195-4460	73.0-110.6	0.09/0.12/0.18/1.25
4.5	450	1450	3126-6350	92.3-139.9	0.18/0.25/1.37/0.55
5	500	1450	4288-8711	114.0-172.8	0.25/0.37/0.55/0.75
		2900	2839-5765	49.9-75.7	0.37
5.6	560	1450	6025-12239	143.0-216.7	0.37/0.55/0.75/1.1/1.5
		960	3989-8190	62.7-95.0	0.37
6.3	630	1450	8579-17426	181.0-274.3	0.75/1.1/1.5/2.2
		960	5879-11537	79.3-120.2	0.37/0.75
7.1	710	1450	12279-24943	230.0-348.4	1.5/2.2/3/4
		960	8130-16514	108.0-152.7	0.75/1.1
8	800	1450	17566-35682	292.0-442.4	2.2/4/5.5/7.5
		960	11630-23624	127.9-193.9	0.75/1.1/1.5/2.2
9	900	960	16559-33636	162.9-245.4	1.5/2.2/3/4
10	1000	960	22715-46141	199.9-303.0	2.2/3/4/7.5
11.2	1120	960	31913-64824	250.8-380.1	4/5.5/7.5/11

三、BT35-11-3.15防爆轴流风机特点：1、防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等部件组成。2、噪音低、能耗低、防爆性能可靠。3、电缆布线。4、主轴转速（或电机功率或风量）可根据用户要求选配。

四、BT35-11-3.15防爆轴流风机安装说明：1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。2、安装时要注意检查各部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。3、连接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑。4、在风机风口端必须装集风器，并安装防护网。5、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底座强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加

垫铁片、保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。6、安装完毕后，必须先进

行实验，待运行正常后，才允许正式使用。

五、根据不同的使用环境，安装方式可分为以下四种：1、壁式:风扇外形两端一边是喇叭口型,一边是90度直角法兰型。2、管道式:风扇两端都成直角法兰边可以安装在管道的中间。3、岗位式:除具有壁式特征外,附加岗位脚架附件,风扇腰中打安装孔

12.4、固定式:除具有壁式特征外,底部焊接固定安装架(40x40角铁制)。