

CBF400防爆轴流风机

产品名称	CBF400防爆轴流风机
公司名称	乐清市祥丰电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:祥丰 型号:CBF400 功率:0.37
公司地址	乐清市柳市镇上池村
联系电话	13362723376 15273823833

产品详情

作为防爆轴流风机生产厂家，我们的产品开发和生产技术研发部门，跟踪国际防爆轴流风机发展趋势，调研分析各种高危环境下对防爆轴流风机的不同需要，设计生产出不同类型和型号的防爆轴流风机产品，以满足市场需求

CBF400防爆轴流风机，功率0.37KW，风量2880m³/h，转速1450r/min，详细介绍如下：

一、产品特点：

- 1、防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等部件组成。
- 2、风机采用优质钢板卷曲而成，具有较高的强度。
- 3、电机性能可靠、能耗低、寿命长。
- 2、电缆布线。

二、CBF400防爆轴流风机风机安装说明:

- 1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形，如有损坏变形，待修理妥善后，方可进行安装。
- 2、安装明要注意检查各联接部分有无松动，叶片与风筒间隙应均匀，不得相碰。
- 3、联接风口管道的重量不应由风机的风筒承受，安装时应另加支撑。
- 4、在风机风口端必须装集风器，并安装防护网。

5、风机底座必须与地基平面自然接合，不得敲打底强制联接，以防底座变形，安装时应校正机座，加垫铁片、保持水平位置，然后拧紧地脚螺栓。

6、安装完毕后，必须先进行案验，待运行正常后，才允许正式使用。

三、CBF400防爆轴流风机主要技术参数

型号规格 功率 (kw) 风量m³/h 转速(r/min) 防爆标志 进口螺纹 电缆外径

CBF-300 0.18 2280 1450 Exd BT4 3/4" 8-14mm

CBF-400 0.37 2880 1450 Exd BT4 3/4" 8-14mm

CBF-500 0.55 5700 1450 Exd BT4 3/4" 8-14mm

CBF-600 0.75 8700 1450 Exd BT4 3/4" 8-14mm

CBF-700 1.1 10200 1450 Exd BT4 3/4" 8-14mm

CBF-700 1.5 15000 1450 Exd BT4 3/4" 8-14mm