

# 金刚砂防滑坡道

产品名称	金刚砂防滑坡道
公司名称	广州澳固新材料科技有限公司
价格	17.00/KG
规格参数	澳固:OH 308:2 广州:3
公司地址	广州市天河区陂东路20号大院内自编6号6505房 (仅限办公用途)
联系电话	020-29054845 18520164328

## 产品详情

### 产品介绍

澳固无震动止滑车道材料是由特种功效聚合物、改性树脂、多角性硬质矿物骨料、其他掺和物和外加剂组成，采用特种工艺现场施工而成。

### 性能特点

- 1、减少车辆轮胎与车道间摩擦噪音。

- 2、降低车道对汽车轮胎的损伤。
- 3、阻尼性能强，车辆驾驭感舒适。
- 4、耐磨性好、止滑效果好。
- 5、色彩鲜艳丰富、警示性能高。

## 施工工序

### 广州澳固无震动防滑坡道施工工艺

序号	工艺	做法
1.	基层表面处理	用机械对砼面打磨粗化，全面清除一切影响表面层与砼面良好结合的异物。机械打磨施工后用吸尘器及空压机除去留下的灰尘及残留物。
2.	界面处理	用渗透型砼抗碱性乳液兑水（乳液：水1：2-3倍水）直接涂刷砼面层进行封闭，增强砼的防水、抗酸碱腐蚀，确保与界面结合层的界面粘结，减少施工面层的失水率。
3.	胶合界面结合层	待界面处理层干燥后，将搅拌好的基层材料均匀的摊铺在车道上，抹平且压密实（厚度约3mm）；
4.	条纹放样	待界面结合层充分硬化，根据坡道的角度要求制作模板，按模板的尺寸开始进行精确放样，用美纹胶带进行板块分割。
5.	抗压结构层	将搅拌好的彩色材料用镘刀均匀摊铺在界面结合层（板块）上（厚度约3mm）。
6.	表面养护	待彩色防滑层表面达到饱和干燥后，对整个施工做面喷涂聚合物养护剂，进行一周的气养性养护。完工7天即可使用。
7.	涂抹密封剂	待养护期满后涂抹密封剂，使表面颜色看起来鲜艳整洁。

## 产品包装

纤维袋包装，25kg/包。