

旧地面翻新工程

产品名称	旧地面翻新工程
公司名称	广州澳固新材料科技有限公司
价格	6.00/KG
规格参数	
公司地址	广州市天河区陂东路20号大院内自编6号6505房 (仅限办公用途)
联系电话	020-29054845 18520164328

产品详情

密封固化剂（通用型）

产品介绍

澳固密封固化剂（白粉末）为固体物质，无味、无毒、不燃、符合国家标准的绿色环保型化学致密剂。密封固化剂兑水溶解后通过渗透入混凝土内部，与其化学物质发生化学反应，形成凝胶，收缩混凝土毛孔和裂缝，使混凝土成为一个致密的整体，从而大大提高混凝土的抗渗、耐磨、冻融循环、表面硬度等各种性能指标。

产品性能特点

- 1、坚硬耐磨，高度抗压。
- 2、有效密封，彻底解决起尘问题。
- 3、有效防止水和化学物质进入，提高抗水、抗腐蚀作用。
- 4、打磨处理，产生高光亮泽，美观实用。
- 5、施工方便、快捷，即做即用。

施工方法

- 1、基面处理：用50~300目的磨片打磨地面,并用吸尘器或其他工具彻底清除地面灰尘,使地面毛细孔
能够充分吸收材料。
- 2、喷洒材料：按配比（3~5倍的水）把澳固混凝土固化剂兑水，完全溶解后直接喷洒基面表面，让材料
均匀渗透地面，让材料充分反应2~4小时（时间掌握上应根据地面的吸收率为依据。）。
- 3、清洗基面：用清水冲洗地面，将地面的表面结晶清洗干净。自然干燥地面。
- 4、初步抛光：待地面完全干燥后，进行地面抛光工作，首先使用300目磨片的专业打磨机进行全面打磨
(2-3遍)，对整体基面进行初步抛光。
- 5、全面抛光：用500-1000目磨片的专业打磨机进行全面精磨(2-3遍)，对整体基面进行全面抛光。

产品适用范围

适用于水泥耐磨地面、混凝土地面、水泥砌块、金刚砂地坪、水磨石地面、新旧粗糙或光滑的水泥面。
主要

用于如厂房、车间、仓库、停车库、学校、超市、物流中心等有荷载的地坪，同时亦作广场、机场、跑道、

码头、水泥公路地面的耐磨增强抗渗，及翻砂、病害治理等。

产品包装

纤维袋包装，25kg/包。