

地坪修复聚合物乳液

产品名称	地坪修复聚合物乳液
公司名称	广州澳固新材料科技有限公司
价格	16.00/KG
规格参数	澳固:OH 306:2 广州:3
公司地址	广州市天河区陂东路20号大院内自编6号6505房 (仅限办公用途)
联系电话	020-29054845 18520164328

产品详情

地坪修复剂（聚合物乳液）

产品介绍

澳固建筑修补乳液是一种高分子聚合物的水分散体，加入水泥砂浆后为聚合物水泥砂浆，具有优异的粘结、抗裂、抗冻、防渗、防腐、抗氯离子渗透、耐碱性、耐磨、耐老化等性能，适用于工业地坪修补、旧地坪翻新、混凝土裂缝修补，公路、隧道、工业与民用建筑等钢结构和钢筋混凝土结构的防渗，防水、防腐护面和修补材料。

性能特点

- 1、水性产品，无毒、无溶剂、不燃烧，无污染。
- 2、优良的机械性能，抗冲击性能和耐磨损性能，能高强度载荷。
- 3、良好抗拉抗弯性能，可以进行薄层施工；
- 4、耐化学腐蚀性能：对食品工业中常用的弱化学品有优异的耐腐蚀性能。
- 5、高防滑性能：在湿作业区做防滑面层，防滑且易于清洗。
- 6、防水、防渗、抗冻、防开裂；
- 7、可在潮湿基面施工，与潮湿和新浇混凝土有优秀的粘接性能；

施工说明

- 一、对于薄层施工1-5mm，用自流平齿刮刀刮开即可。
- 二、对于旧混凝土基面：清洁基面后，直接用材料铺筑5-40mm厚面层，用机械收光或刮毛。

具体作法如下：

1、基面准备

基面处理：清理基面垃圾、油污等，若有必要可用机械粗磨或喷砂、铲刨，清除残渣、吸尘器真空除尘，使地坪骨料裸露。（铺设砂浆前24小时保证基面湿润）

2、涂刷界面层：

按配比乳液：水=1:1搅拌，涂刷基面底层，使基材和面层之间到达最佳的附着性能。（界面层未干前，必须进行砂浆铺设）

3、配合比及用量

乳液：水：水泥沙(或是金刚砂)=1.5：2~3：15(kg)； 水泥：沙=1：1

(kg) (根据需要可改

变配比) 粗略估计, 10mm厚度的面层每平米1 kg乳液胶.

4、混合浆料调配

混合浆料的调配取决于施工的厚度和使用要求。对于较厚的面层 (20mm) , 可在浆料中加入适量

细石子 ;

混合

混合步骤应在机械搅拌器中进行。一般的工序是先在搅拌缸中预混合耐磨料和石子, 然后缓慢地倒

入水。

注意: 需按需要加水, 不得过量加水; 一般1kg乳液兑1.5-2 倍水

混合物在罐内的使用时间大概是30分钟, 所以应根据实际需要来决定混合量。

面层施工:

- 1、在未干的界面层上铺设砂浆。
- 2、用耙子匀开, 用刮板压紧刮平。
- 3、最后用机械抹光机抹平收光, 注意该工序需与上步工序流水进行。
- 4、耐磨层应按传统技术进行养护1-2天。养护程序需在施工后马上进行。

伸缩缝设置:

耐磨面层的伸缩缝设置应与基面的伸缩缝一致。

适用范围

适用于工业地坪修补、环氧地坪基层找平、旧地坪翻新、冷库地坪、混凝土裂缝修补、公路、隧道, 桥梁、冶金、化工、工业与民用建筑等钢结构和钢筋混凝土结构的防渗, 防水、防腐护面等。

产品包装

塑料桶包装，50kg/桶。