

# 汉高密封胶乐泰510平面密封胶水原装510

产品名称	汉高密封胶乐泰510平面密封胶水原装510
公司名称	东莞市豪泰胶业有限公司
价格	1.00/瓶
规格参数	品牌:乐泰 型号:510 产地:山东烟台
公司地址	东莞市大岭山第二工业区
联系电话	076982936819 18028269819

## 产品详情

汉高密封胶乐泰510平面密封胶水原装510{18028269819}

平面法兰不能与凸面连接，二者密封面尺寸对不上（即使能对上，也没有哪个傻瓜会这么做），平面跟平面，凸面跟凹面，榫面跟槽面对应；二,化工容器的密封形式有几种？损坏后如何修理？化工容器的密封形式包括密封面形式和密封垫形式。凹凸面密封面常与对焊和承插型式配合使用，在"美洲法兰体系"中不常采用，在"欧洲法兰体系"中常用在PN4.0、PN6.4MPa等级中。但它不便于垫片的更换。宽面法兰和窄面法兰的区别可以简单的看如果垫片是放在螺栓孔中心圆以内也可以说垫片上没有螺栓孔的就是窄面法兰，如果垫片上有螺栓孔亦即螺栓孔中心圆两侧都有垫片那就是宽面法兰。

产品特点：

耐高温：最高工作温度为204 ° C ；

耐溶剂：优异的耐溶剂性。

乐泰510平面密封剂可以完全填满法兰表面之间的空隙从而防止符合机械零件或管道连接处的气体或液体材料流失。

乐泰510胶水适用于填充间隙不超过0.25mm的场合，尤其适用于刚性结构紧密配合的法兰件密封，尤其适用于有高温和耐化学性要求的环境。

乐泰510平面密封胶是一种单组分，中等强度，具有极好耐热性的厌氧型密封胶，该产品在两个紧贴的金属表面，室温隔绝空气的情况下固化。

品牌：乐泰            型号：510            颜色：粉色

温度：-55至200 ° C            强度：中            比重：1.1

粘度：200000~750000 ( mPa-s ) 剪切强度:20000Mpa 最大填充间隙：0.25mm

固化速度：初固：钢25min，铝45min 全固：72h 规格：50mL/管、300ml/筒

推荐促进剂：7471/7649

许多厂商发明并且推广“全面屏”的概念，但是实际上目前的技术依然做不到真正的全面屏。三星电子的S8依然有着显著的上下边框。之前曝光的照片显示，苹果十年版手机没有办法把顶部的摄像头、传感器、扬声器等零部件植入到屏幕之下，因此依然会有一个明显的区域“侵入”到显示屏当中，影响美观度。之前，高通公司已经展示了相关技术方案，能够支持安卓手机厂商取消底部的实体按键和指纹识别，将指纹植入到屏幕下侧。因此从明年开始，越来越多的安卓手机有望取消实体按键和下边框，但是上边框依然会长期存在。需要指出的是，谷歌虽然醉心于开发自有品牌手机，但是市场机构的数据显示，谷歌自有品牌手机去年销量只有50万部，全球市场份额基本为零，基本上是自娱自乐。有观点认为，在转让了摩托罗拉移动公司之后，谷歌又通过外部伙伴协助的方式推出自有手机，销量寡淡，毫无市场影响力可言，此举纯属多余，未来这一低效率业务不排除被砍掉。

东莞市瑞泰胶业有限公司

网站：<http://www.rtlactite.com>