

山东快干丙烯酸漆RAL色卡定制调色

产品名称	山东快干丙烯酸漆RAL色卡定制调色
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	18.00/公斤
规格参数	品牌:奥辉 规格:20kg 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

产品概述：丙烯酸面漆是一种单组份具有强附着力的丙烯酸漆，具有优异的附着力及耐化学品性能。

适用范围：专用于直接涂装在护栏，钢结构、铁艺等难附着的面，作为特种涂装金属表面的专用底漆，使涂装在上面的面漆具有更强的附着力，保证面漆不易脱落。

物理参数：

漆基：丙烯酸树脂

颜色：白色、银色及其它颜色

比重：1.1 kg/L

闪点：38

体积固体含量：35 %

理论涂布量：10 m²/L（干膜35微米计）

干燥时间：表干1 h，硬干24h

重涂间隔：小4 h，大不限

漆面：有光

施工说明：

表面处理：施工表面必须清洁干燥，无松散漆层、油脂及其它污垢物。本品也可涂在预涂适当底漆的表面上。

建议油漆配套：

底漆：丙烯酸铁红防锈底漆P6170，参考用量：0.1 L/m²，即10m²/L。

面漆：丙烯酸面漆F6700涂两遍，参考用量：0.2 L/m²，即5m²/L。

施工方法：无空气喷涂、刷涂或一般喷涂。

稀释剂：T0200

（用量）刷涂：20%

无气喷涂：5%

一般喷涂：30%

清洗剂：T0200

安全守则：

- 1) 易燃物品，远离火源。在施工范围内不宜吸烟。
- 2) 施工时必须保持空气流通，并采用一定的防护措施。避免吸入溶剂蒸气或漆雾，皮肤、眼睛不得接触本品。
- 3) 贮存在阴凉干爽的地方。

备注：

本品可做成闪光效果的各种颜色，作为交通标志漆施工在钢铁和混凝土表面，可见度高、反光效果清晰明朗、耐光耐盐雾性能良好。