

山东有机硅耐高温漆黑色售价

产品名称	山东有机硅耐高温漆黑色售价
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	品牌:奥辉 规格:20kg 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

该产品是改性的有机硅树脂液、铝粉耐热材料组成，耐500 以上的高温。

该漆具有良好的抗氧化耐腐蚀性。

该产品主要用于涂覆处于高温及腐蚀性化工大气环境下的设备，如发动机外壳、烟囱、排气管、烘箱、锅炉等。

- 1、使用前将漆液搅拌均匀，可用有机硅专用稀剂调整施工粘度.稀释剂用量10%。
- 2、表面处理要求:除锈达到sa2.5级或st3级.
- 3、施工方法用喷涂，漆膜厚度适宜，过薄遮盖不住，过厚时在耐热过程中易脱落，该产品为常温干燥，如烘干则效果更好，设备露天施工涂层不宜长期放置，当工件受热时涂膜硬度可达h以上。
- 4、涂装厚度:喷涂.刷涂一道的干膜厚度为25 μ m,涂层薄的耐温性能和导热性能好,涂装厚的防腐性能好,一般干膜控制在50-80 μ m。
- 5、理论涂布消耗量: 为3-5m²/kg。干膜厚度约：30-50 μ m/道。
- 6、除特别说明的涂料，一般应在5-40度之间施工，当环境对湿度大于85%时应禁止施工。