

建筑涂料耐洗刷测定仪

产品名称	建筑涂料耐洗刷测定仪
公司名称	肥城佳贝尔仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	肥城市凤山大街87号
联系电话	18605388487 13695385185

产品详情

QFS建筑涂料耐洗刷测定仪是依据GB/T9266《建筑涂料涂层耐洗刷性的测定》的规定而设计制造的。是用于评价涂料耐洗刷性能的仪器同时也可评价任何薄膜复合处理过的表面如:油漆、电镀、地板、罩面层、木材密度等形式表面的性能。根据洗刷的次数可评定涂料耐洗刷的性能。本仪器与国家标准配套使用是涂料生产厂家和涂料研究部门必不可少的检定仪器。本产品符合CASTM、DIN、ISO、GB9266 GB/T 9755-2014。

QFS建筑涂料耐洗刷测定仪主要技术参数：

1 连接臂上接两个刷子作并行试验

2 刷子行程：300mm

刷子自重：450 ± 2g

3 电源：220V . 50Hz

4 刷子运行频率：37 ± 1 次 / min

5 五位数(99999 次)的预设计数器，启动仪器达到预设次数后自动停止

6 可调整以符合DIN. ISO 或 ASTM 标准的方法做比较试验时，可使用刷子，擦洗垫、海绵、清洁布等。

7 装在试验仪边上的容器内将溶液泵到刷子上，在试验过程中能控制泵的启动或关闭，并能精确地调节溶液的流量

8 外形尺寸：460 × 560 × 450