

# 宝钢HC240LAD 热镀锌板汽车钢耐磨损钢性

产品名称	宝钢HC240LAD 热镀锌板汽车钢耐磨损钢性
公司名称	上海增续实业有限公司
价格	9.00/吨
规格参数	型号:HC240LAD 规格:0.18~3.8*1000~1800*C 锌层:140/140
公司地址	上海宝山区宝杨路2000号（慧照商务楼）411室
联系电话	021-56785059 13764635229

## 产品详情

机械性能

[编辑](#)

### （1）抗拉试验：

镀锌薄钢板指标（单位：g/m<sup>2</sup>）

JISG3302 代号 Z12 Z18 Z22 Z25 Z27 Z35 Z43 Z50 Z60

镀锌量 120 180 220 250 270 350 430 500 600

ASTMA525 代号 A40 A60 G60 G90 G115 G140 G165 G185 G210

镀锌量 122 183 183 275 351 427 503 564 640

性能指标：一般说来，只有结构用、拉伸用和深冲用镀锌板有抗拉性能要求。其中结构用镀锌板要求有屈服点、抗拉强度和伸长率等；拉伸用只要求伸长率。具体数值见本节“8”中有关产品标准；

试验方法：与一般薄钢板试验方法相同，见“8”所提供的有关标准及“普通碳素钢薄钢板”所列的试验方法标准。

### （2）弯曲试验：

弯曲试验是衡量薄板工艺性能的主要项目，但各

国标准对各种镀锌板的要求并不一致，[美国标准](#)

除结构级以外，其余均不要求弯曲和抗拉试验。而日本则除结构级、建筑波纹板及一般波纹板以外其余均要求作弯曲试验。

要求：一般要求镀锌板弯曲180后，外侧表面不得有锌层脱离，板基不得有龟裂及断裂。

HC420LAD+Z硬度 HC420LAD+Z性能HC420LAD+Z锌层HC420LAD+Z表面HC420LAD+Z板材HC420LAD+Z钢带HC420LAD+Z冷轧HC420LAD+Z耐指纹HC420LAD+Z耐腐蚀HC420LAD+Z耐折弯HC420LAD+Z环保HC420LAD+Z钝化HC420LAD+Z硬度HC420LAD+Z卷材HC420LAD+Z薄板HC420LAD+Z冲压HC420LAD+Z密度

汽车钢冷轧可供牌号: 210P、APFC340、APFC390、APFC440、AFPC590、B170P1、B210P1、B250P1、B180P2、B220P2、B140H1、B180H1、B180H2、B220IS、B1200HS、B1500HS、B240/390DP、B280/440DP、B340/590DP、B380/590TR、B400/780DP、B440/780TR、B240ZK、B280VK、B340VK、B400VK、B320LW、B485NL、B340LA、B410LA、B500LA、BIF340、CR240LA、CR270LA、CR280、CR300LA、CR340LA、CR420LA、CR590T/340YDP、CR780T/420YDP、HC260LA、HC300LA、HC340LA、HC380LA、HC420LA、HC500LA、HC250/450DP、HC300/500DP、HC340/590DP、HC500/780DP、DP600、DP800、JSC340P、JSC440W、JSC590R、JSC590Y、SAE1006、SAE1008、SAE1010、SP132-370、SP151-590BQ、SP152-440BQ、SP153-590BQ、SPC440、SPC590DU、SPFC390、SPFC590、St37-2G、St44-3G、St52-3G、St280、St340、ZStE340、ZStE380、ZStE420等