HG5-89-1不锈钢下展式放料阀-RKFM品牌

产品名称	HG5-89-1不锈钢下展式放料阀-RKFM品牌
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:RKFM/儒柯 型号:HG5-89-1 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

产品详情

产品型号：HG5-89-2

HG5-89-1不锈钢下展式放料阀-上海RKFM品牌当放料阀规格超过125mm手轮启闭吃力时，为了开关方便建议用户采用伞齿轮传动启闭装置，弧齿锥齿轮和平面推理轴承机械传动结构可大大降低手动开关扭矩，从而达到方便、轻松、快捷的手动开关时间，提高生产效率。

产品介绍：HG5-89-1不锈钢下展式放料阀-上海RKFM品牌采用灵活的手轮螺杆启闭装置控制放料阀开/关及流量调节，主要用于储罐和其它容器的底部反应釜浆液、粉末、粘性油品等介质排料、放料、取样和无死区不会积料，当手轮/齿轮式顺时针旋转时,阀杆向下移动，其阀芯伸入阀体内，阀芯为锥形结构，在介质物料在动态下出料，阀芯不会积料，是一种比较理想的放料阀。本阀采用标准法兰连接上下法兰有区别定详细尺寸请对照以下尺寸表。如要配电动、气动、伞齿轮驱动方式来电时说明！

HG5-89-1不锈钢下展式放料阀-上海RKFM品牌伞齿轮特性

a.零部件材质达到国际标准，使用寿命更长久；采用弧齿锥齿轮和平面推理轴承，使该产品具有运转平稳，扭矩更大，噪音小，效率高等有点

b.防护等级：采用密封垫全密封处理，达到防水、防有漏的效果，防护等级IP67，可根据要求做到IP68或浸没。

c.连接法兰全部采用ISO 5211国际标准

d.适用环境：根据不同环境介质可选用碳钢，不锈钢，低温钢等材质箱体

e.扭矩范围2500~146000Nm,速比从12.1:1到115.5:1（选择不同直齿轮二级减速器，可以实现不同速比）

HG5-89-1不锈钢下展式放料阀-上海RKFM品牌【结构特点及用途】

1.主要用于反映器，储罐和其他容器的底部排料，借助于底部法兰焊接于储罐和其他的底部，因此消除工艺介质通常在容器出口的残留现象。

2.HG5-89-2下展式放料阀根据实际情况的需要，放底结构设计为平底型，阀体为V型，并提供提升和下降两种工作方式阀瓣。

3.阀体内腔装有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈，在开启瞬间，可以保护阀体不被介质冲刷、腐蚀，并对密封圈进行特种处理，使表面硬度达到HRC56-62，具有高耐磨、耐腐蚀的功能。

4.儒柯放料阀阀瓣密封根据需要时封面均堆焊有硬质合金，密封副采用线型密封，保证密封的可靠性，并可防止结疤。同时，采取短行程阀瓣的设计。

6.在化工、石油、冶金、制药、农药、染料、食品加工等行业广泛使用。

7.操作方式，例如，手动，气动（弹簧复位式、双作用式、带手轮和不带手轮），电动，液动，齿轮等。

HG5-89-1不锈钢下展式放料阀-上海RKFM品牌【工作原理】

手轮顺转, 阀门关闭,阀杆向上移动, 此阀为上展式，手轮顺转, 阀门关闭, 阀杆向下转动, 此阀为下展阀

结构组成:

该阀主要由1.阀体, 2.阀瓣, 3.密封圈, 4.阀杆, 5.支架, 6.阀压盖, 7.手轮, 8.法兰, 9.螺母, 10.定位螺钉等零件组成,

主要零件材质：

零件名称

1. 阀体/阀盖：ZG1Cr18Ni9Ti、ZG00Cr18Ni10、ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti、WCB等。

2. 阀杆：ZG1Cr18Ni9Ti、ZG00Cr18Ni10、ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti、13Cr等。

3. 阀瓣：ZG1Cr18Ni9Ti、ZG00Cr18Ni10、ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti

4. 阀座：PTFE、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG00Cr18Ni10、ZG1Cr18Ni12MO 2 Ti

5. 填料：PTFE、石墨+304

6. 垫片：316L+PTFE 、石墨+304

7. 螺柱：1Cr17Ni2、35CrMoA

8. 螺母：1Cr18Ni9Ti、45

HG5-89-1不锈钢下展式放料阀-上海RKFM品牌主要结构参数:

a. 型号：下展HG5-89-2。

b. 结构分类：下展式。

c. 传动:手轮、伞齿轮、气动/电动(带手动)。

d. 进出口流道结构：Y型结构，角度分类为：(45度、50度、60度、90度)。

e. 连接:法兰。

f. 密封:软密封、硬密封、防腐专用：衬氟、衬搪玻等。

g. 适用压力：0.6Mpa≤10Mpa、防腐专用：0.1Mpa≤1.6Mpa。

h. 适用温度：-60°C≤425°C、防腐专用：0°C≤120°C。

i. 适用介质: 油品、纸浆、颗粒状固体液体、硝酸类、食品类等。

注：非标因与我公司销售人员说明。

【主要性能】

耐腐蚀性:

1.使用介质如水、丙酮、酒精、氨、碳酸钡、苯(WCB材质的温度使用-29°C-425°C)。

2.使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳气(不锈钢材质可使用温度-60°C-232°C)。

3.严禁使用含氟离子液体(如HF等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150°C,浓度＞30%)。

4.不锈钢的一般工作温度≤150°C，压力范围0.6-2.5MPA，超过此规定订货时要说明。

HG5-89-1不锈钢下展式放料阀-上海RKFM品牌非标定做：

1、法兰连接标准定做。

2、开关信号反馈定做。

3、阀体上开孔要求定做。

4、流量调节，开关标尺定做。

5、出料口，角度定做。

注：以上或其他定做产品，请在来电时说明要求。