

河南郑州环氧磷酸锌防腐漆生产厂家

产品名称	河南郑州环氧磷酸锌防腐漆生产厂家
公司名称	郑州青腾涂料有限公司
价格	17.00/公斤
规格参数	品牌:青腾 包装:铁桶 产地:郑州
公司地址	郑州高新技术产业开发区玉兰街79号2号楼2单元4层218室
联系电话	0371-67997972 15038093919

产品详情

环氧磷酸锌防腐漆 产品说明 环氧磷酸锌底漆又称环氧磷酸锌防锈漆、环氧磷酸锌防腐漆，该产品为双组份涂料，包括主漆和固化剂，用于钢结构、机械设备的防锈涂装。环氧磷酸锌底漆具有较好的附着力、配套性优异、机械性能强，可采用喷涂或刷涂工艺。涂料含有优质的磷酸锌防锈颜料，对钢铁防锈蚀能力强，可配套聚氨酯漆、环氧漆、氟碳漆、丙烯酸漆等面漆。环氧磷酸锌底漆防锈机理 磷酸锌本身是水合物，具有形成碱式络合物的能力，它与金属表面和Fe²⁺形成附着牢固的络合物Fe[Zn₃(PO₄)₃]沉淀层而抑制阳极反应，同时与漆料中的羟基、羧基配位，生产稳定的交联配位化合物，使颜料-涂料-底材之间形成化学结合，从而增强漆膜的附着力和抗渗透性。环氧磷酸锌防腐漆 一、各色环氧磷酸锌防腐漆组成：各色环氧磷酸锌防腐漆是以环氧树脂，改性环氧树脂为主要成膜物质的一类一涂料。具有极好的附着力，耐化学腐蚀性能、较好的耐碱性、涂层坚硬。二、各色环氧磷酸锌防腐漆主要用于耐腐蚀涂装，如金属钢结构、大件化工设备、贮槽、管道的内外壁涂装。也可用于非金属表面以及湿热带条件使用的金属表面防腐。三、各色环氧磷酸锌防腐漆为双组份包装。

四、各色环氧磷酸锌防腐漆施工注意事项：1、预涂底材必须除去尘土、油污、锈蚀。2、调配喷涂前应严格按照标签标明的调配比例进行调配。用多少配多少，免成胶浪费，搅匀放置20~30分钟后再喷涂。

五、施工参考：施工温度：5 ~ 40 混合：使用动力工具或手动工具充分搅拌均匀

混合比例：主剂/固化剂=5/1（质量比）贮存期限：自生产之日起12个月（25 ）混合使用期：

温度	5	20	30
时间	16hrs	8hrs	6hrs

郑州青腾涂料有限公司竭诚欢迎广大用户来电来函与我们联系，我们将以热忱的服务和优质的产品期待您的合作！以的价格，的质量，

联系电话：15038093919（微信同步）

我公司生产的其他热销产品有：

各种重防腐油漆、防锈油漆、环氧类油漆、丙烯酸类油漆、聚氨酯类油漆、丙烯酸聚氨酯类油漆、氟碳类油漆、氯化橡胶类油漆、氯磺化类油漆、高氯化类油漆、有机硅类油漆、地坪类油漆、沥青类油漆、过氯乙烯类油漆、特种类油漆、金属类油漆、船舶类油漆、特种防腐类油漆、醇酸类油漆、硝基类油漆、氨基类油漆、酚醛类油漆、无机富锌底漆、环氧富锌底漆、云铁中层漆、耐油抗静电漆、环氧煤沥青漆、环氧酯底漆、硝基漆、高氯化聚乙烯漆、氯磺化聚乙烯漆、氯化橡胶漆、环氧地坪漆、聚氨酯地坪漆、氟碳漆、有机硅耐高温漆、防火涂料、氟凝漆、互穿网络漆、聚凝防腐漆、硼钡酚醛漆、马路划线漆、航标漆、烘干磁漆、无光闪光漆、镀锌漆、红丹防锈漆、银粉防腐漆、导静电漆等。