

# 小型砂浆混凝土输送泵多少一台

产品名称	小型砂浆混凝土输送泵多少一台
公司名称	巨鹿县远鸿机械厂
价格	27.00/题
规格参数	品牌:远鸿 重量:600 功率:15
公司地址	河北省邢台市巨鹿县西郭城镇大张庄村
联系电话	0319-4238099 15132988286

## 产品详情

邢台远鸿机械直销电话15132988286同微信 QQ：2085213978欢迎来电咨询。二次构造柱上料机用途：高层建筑灰砂浆及细石混凝土输送、二次构造柱填充中基础处理、软弱地基、加固注浆，回填灌浆锚杆支护。新型二次构造柱设备主要用于建筑内外砂浆喷涂，墙体拉毛，普通楼房砂浆输送，二次构造柱浇灌，以及边坡喷锚支护。二次结构混凝土泵主要用于大型的群体建筑楼层室内二次结构适应部位设置钢筋混凝土柱的浇注，与圈梁结合共同加强建筑物的稳定性和抗震性。

二次构造柱泵的维护保养方法:

- 1、首先轴承座内的润滑油应定期更换，一般正常情况6个月更换一次。
- 2、其次保持电机上没有水迹，防止电机受潮，受潮后会影响到设备的使用和安全。
- 3、寒冷季节，停泵后若有结冰现象，应先接通密封处冷却水，必要时可加热水进去解冻，之后用手盘动联轴器，直到运转灵活，再按照启动步骤开车。
- 4、有冷却水装置的泵，开车前应先接通冷却水，泵正常运行时，可继续接通，若条件不允许也可停掉。
- 5、泵在关闭出口阀门时的运行称为闭压运行状态，全塑泵或衬塑泵的闭压运行时间应尽可能减短，常温介质以不超过5分钟为限，高温介质不要超过2分钟。
- 6、最后泵不能承受进出口管道的重量，进口管路越短越好，泵出口到阀门处的垂直高度应尽可能短。