

沃利克污泥料仓供应 销售 设计说明 安装

产品名称	沃利克污泥料仓供应 销售 设计说明 安装
公司名称	重庆市沃利克环保设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:沃利克 型号:WCD
公司地址	重庆市江津区双福新区绿城路8号
联系电话	023-47294586 18166326419

产品详情

污泥料仓 不锈钢 专利料仓 重庆沃利克 污泥处置系统 适用范围：主要应用于污泥工业处理领域，包括仓体，所述仓体上设有进料口和出料口，所述仓体包括一个倾斜向下的斜底和连接在斜底底端的平底，所述进料口设在仓体顶部位于斜底高级的上方，所述出料口设在仓体底部位于平底背离斜底的一端，所述斜底上设有挡板。 料仓主要结构 1.滑架料仓主要包括：无轴螺旋进料输送机、料仓本体、料仓支架、滑架装置、液压系统、电动刀闸阀、料位计、爬梯、栏杆、检修平台、电气控制系统等； 1.倾斜无轴螺旋输送机（用旧的改造） 1.1倾斜输送距离 $L = 15.86m$

1.2安装角度：根据料仓及场地情况调整（约为25度）

1.3接料口高度与污泥压榨机卸料口配合，确保污物完全落入输送机内；

2.倾斜无轴螺旋输送机（新增） 2.1性能要求 2.1.1输送介质为含水率80%的污泥。

2.1.2进出料的位置应与前后螺旋输送机进口相匹配；

2.1.3电机和减速机应选用知名品牌,电机防护等级IP65,绝缘等级F级；减速机推荐选用NORD。 2.1.4该机应包括以下部分:无轴螺旋、U型槽、耐磨衬板、盖板、进料口、支架和驱动装置。 2.1.5输送机除进出料口敞开外（也可密封），其余部分均加盖封闭。

2.1.6无轴螺旋应具有足够的刚度和强度，在正常输送过程中不会发生断裂现象；

2.1.7外壳应具有足够的刚度和强度，确保无轴螺旋的正常运行； 2.1.8螺旋输送机设计时均应考虑设计检修平台并考虑到检修人员的安全性设置安全护栏； 2.2设计参数

2.2.1倾斜输送距离根据设计方案可调整（如第一级改短点，第二级做长些等）； 2.2.2倾斜输送机的倾斜角度应符合设计标准，满足污泥输送要求（这次第一和第二级考虑倾斜角度 25度）；

2.2.3接料口高度与前段螺旋输送机卸料口配合，确保污物完全落入输送机； 2.3材质要求

螺旋体 不锈钢SUS304 衬里 MC尼龙 U型槽及盖板 不锈钢304

进出料斗 不锈钢 304 “精益求精、诚信经营”为公司一贯的经营理念。公司现有多名专业技术人员组成的研发小组、精诚合作的管理团队、精益求精的生产团队、完善的售前售后服务体系，业务范围遍及全国各地。“沃利克”全体员工热诚欢迎各界朋友莅临公司参观、指导、和洽谈业务。