

SWL5T丝杆升降机

产品名称	SWL5T丝杆升降机
公司名称	吴桥晨潮减速机有限公司
价格	650.00/台
规格参数	型号:SWL 规格:5T 速比:12
公司地址	吴桥县杨家寺乡 马庄村
联系电话	03177235009 18232835858

产品详情

SWL5T丝杆升降机SWL5丝杆升降机吴桥晨潮研发生产销售SWL1丝杆升降机并通过了ISO9001、ISO9002、CCC、CE等质量管理体系的认证，先后获得了市级科技进步成果奖多项、尊翔生产传动机械品种、SWL1丝杆升降机规格齐全厂家

SWL5T丝杆升降机SWL5丝杆升降机是一种具有起升、下降及借助辅件推进、翻转及各种高度位置调整等功能的基础起重部件，本品广泛用于机械、冶金、建筑、化工、医疗、文化卫生等各个行业。

SWL5T丝杆升降机SWL5丝杆升降机详细介绍SWL1丝杆升降机是一种基础起重部件，符合JB/T8809—1998（原JB/ZQ4391—86）标准。承载能力2.5—120T。具有结构紧凑、体积小、重量轻、动力源广泛、噪音小、安装方便、使用灵活、功能多、配套形式多、可靠性高、使用寿命长等优点。

SWL5参数特点:

1：工作环境温度：-20度--+80度，

2：在静止状态一般可以自锁。

3：工作期间应及时更换润滑。

4：当压力负荷减小时，提升高度可随之增大。

5：在提升不同的负荷时，所允许的扭矩，功率，转速也不同，且不同的工作持续率的功率也不同。

滚珠丝杠升降机是将回转运动转化为直线运动，或将直线运动转化为回转运动的理想的产品。

滚珠丝杠由螺杆、螺母和滚珠组成。它的功能是将旋转运动转化成直线运动，这是滚珠螺丝的进一步延伸和发展，这项发展的重要意义就是将轴承从滑动动作变成滚动动作。由于具有很小的摩擦阻力，滚珠丝杠升降机被广泛应用于各种工业设备和精密仪器。

滚珠丝杠是工具机和精密机械上常使用的传动元件，其主要功能是将旋转运动转换成线性运动，或将扭矩转换成轴向反覆作用力，同时兼具高精度、可逆性特点。

型号分类：

SWL丝杆升降机、SWL蜗轮丝杆升降机、SWL铸铁蜗轮蜗杆减速机、SWL蜗轮丝杆减速器、SWL蜗轮减速机、SWL蜗轮蜗杆减速机、SWL提升机SWL2.5、SWL5、SWL10、SWL15、SWL20、SWL25、SWL35、SWL50、SWL100、SWL120；QWL丝杆升降机、QWL蜗轮丝杆升降机、QWL铸铁蜗轮蜗杆减速机、QWL蜗轮丝杆减速器、QWL蜗轮减速机、QWL蜗轮蜗杆减速机、QWL提升机QWL2.5、QWL5、QWL10、QWL15、QWL20、QWL25、QWL35、QWL50、QWL100、QWL120；SJ系列普通齿螺旋升降机SJ5、SJ10、SJ25、SJ50、SJ80、SJ200； 结构型式

1型——丝杆作轴向移动；

2型——丝杆作旋转运动、螺母作轴向移动。

装配型式

A型——丝杆/或螺母向上移动

B型——丝杆/或螺母向下移动

丝杆头部型式

1型结构型式的丝杆头部： 型(圆柱型)、 型(法兰型)、 型(螺纹型)、 型(扁头型)

2型结构型式的丝杆头部： 型(圆柱型)、 型(螺纹型)

传动比

普通速比(P)、慢速比(M)，可按用户要求定制中速比(F)

提升承载能力

2.5kN、5kN、10kN、15kN、20kN、25kN、35kN、50kN、100kN、
120kN

丝杆的防护

1型结构：基本型(无防护)、防旋转型(F)、带防护罩(Z)、防旋转连护罩(FZ)

2型结构：基本型(无防护)

订货说明：

1、订货时请按产品的型号格式写清楚产品的型号(包括：提升力规格、普通或慢速、结构型式、装配方式、丝杠头部型式、行程、附加要求等)。

2、对附加要求中的防转装置、双导向套、防护罩的结构型式及防护罩的尺寸，及其他不明确的技术问题，请向我公司咨询。

3、SWL系列升降机即为原国标QWL系列。