

辊筒电加热导热油炉

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 辊筒电加热导热油炉 |
| 公司名称 | 南京欧能机械有限公司上海分公司 |
| 价格 | 18500.00/台 |
| 规格参数 | 欧能机械:24KW 18KW:36KW 南京:75KW |
| 公司地址 | 上海市金山区卫昌路293号2幢8521室 |
| 联系电话 | 15951973919 |

产品详情

辊筒电加热导热油炉又称辊轮导热油加热电锅炉，长期供应于济南、青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、济宁、泰安、威海、日照、莱芜、临沂、德州、聊城、滨州、菏泽、沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、营口、阜新、辽阳、铁岭、家庄、邯郸、保定、张家口、承德、唐山、廊坊、沧州、衡水、秦皇岛、邢台、武汉，孝感、广西省的南宁，柳州等不同的城市，厂家直销价格优，质量保证，终身维护，欢迎来电咨询。

辊筒电加热导热油炉主营业务有：模温机：压铸高温油温机|锌合金压铸模温机|镁合金压铸模温机|铝合金压铸模温机|350°C油温机/高温油温机/高温模温机 蒸汽辅助注塑模温机 蒸汽注塑（高光）模温机|蒸汽辅助模温机|蒸汽辅助注塑模温机|无熔痕高光模温机|快速变温模温机|蒸汽高光模温机|高光成型模具控温机|高光注塑模温机|速冷速热高光模温机|W系列水温机 180（度）水温机|40HP水温机|120（度）水温机|水循环模温机|运水式模温机|水加热器|O系列油温机 350（度）高温油温机|油温机|200（度）油温机|油循环模温机|运油式模温机|油加热器|E系列高温模温机 180（度）高温水温机|350（度）高温油温机|180（度）高温水循环模温机|180（度）高温模温机|350（度）高温油循环控温机|350度超高温模温机|欧能超高温水温机|超高温油温机|超高温模温机|欧能180°C水温机/高温水温机/高温模温机等电加热油炉控温设备。

辊筒电加热导热油炉的配制分析：

- 1.泵浦：采用台湾元欣高温涡流泵，或德国SPECK高温联轴齿轮泵，耐高温180，高流量高压。
- 2.温控器：日本OMRON高精度液晶数显型双PID油控器，控温精度 ± 1 ，节电30%。
- 3.空气开关：日本富士空气开关。

- 4.接触器、选择开关：法国施耐德。
- 5.高压力开关：韩国SPCC；
- 6.继电器：日本欧姆龙；
- 7.补水泵：意大利福利德；
- 8.逆相保护器：台湾安良欠逆相保护器；
- 9.球阀：意大利乐比高温球阀，耐高温200 。
- 10.发热管：瑞典进口丝双功率加热器，使用寿命长，适合不同温控场所。
- 11.管路系统：内部管路全部为304不锈钢一体成型，加热均匀，管损小，接口选用美国进口耐高温500蓝胶，杜绝漏油现象。
- 12.电磁阀：台湾鼎机UNID。
- 13.超温保护开关：意大利进口。
- 14.低压力开关：韩国SPCC；
- 15.间接冷却：韩国波雷京板式热交换器；
- 16.隔离式电气控制系统：台湾进口触摸式电脑PC板；

辊筒电加热导热油炉的优势：

- 1.高品质的热源 导热油加热系统可在常压液相下，为热用户输出最高350 的热油；导热油加热系统均采用日本富士温控仪表，运用PID自整定智能控温技术，控制精度可达 ± 1 左右温度，准确控制使用的温度范围内；加热主电源采用固态模块无触点开关电路，适应频繁开关，并对供电网络无干扰。并具有防干烧。可根据用户要求设计添加热油冷却系统，以满足升温后需要快速降温的生产工艺要求；
- 2.节约能源，运行费用低 导热油加热系统为液相闭路循环，出油温度和回油温度相差20-30 ，也就是说只加热20-30 的温差就能达到使用温度。同时该设备不需要水处理设备并且无蒸汽锅炉的跑、冒、滴、漏等热损失，热利用率很高，与蒸汽锅炉相比，节能50%左右；
- 3.设备投资少 由于导热油加热系统简单，无水处理设备及更多的辅助设备、导热油锅炉承受低压力等，所以整个系统投资较少；
- 4.安全 由于系统只承受泵压，导热油加热系统无爆炸危险，因而其更加安全；
- 5.环保 有机热载体导热油炉系统的环保效果主要体现在烟气排放量极少，无排污污染及热污染。

辊筒电加热导热油炉安装售后服务：

- 1.免费协助安装，免费调试，免费培训技术及操作人员

- 2.设备投入运行后，凡在保质期内发现产品质量问题，本公司将全权负责排障处理，或调换元器件、零配件；
- 3.在接到用户报修，市区4个工作小时、郊区6工作小时内（重大节假日除外），服务工程师赶到设备运行现场进行故障排除；
- 4.质保期后，本公司一如既往终身为用户提供免费维修、技术培训和咨询，只收取所调换的元器件、零配件的成本费；
- 5.凡是购买本公司产品，我们将向您提供终身保养及维修服务。