

D943X电动软密封偏心蝶阀 DN100

产品名称	D943X电动软密封偏心蝶阀 DN100
公司名称	华光阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华光阀门 型号:D943X-10/16Q 材质:球墨铸铁
公司地址	福建省泉州市南安市仑苍镇高新技术园
联系电话	13313859956

产品详情

D943X-10/16Q电动软密封偏心蝶阀含义和用途：可实现对工艺管路中流体介质的比例调节和二位切断控制，从而达到对流体介质的流量、压力、温度、液位等参数的自动化控制。法兰式软密封蝶阀适用于冶金、化工、电力和市政工程及水厂等介质为水、油品和空气的管道上，起切断流体或调节介质流量等作用。也广泛适用于气体、浊液体、浓浆液或灰粉、悬浮颗粒类等介质。

D943X-10/16Q电动软密封偏心蝶阀执行机构：1.功能强劲:智能型、调节型、开关式。2.体积小巧：体积仅相当于同类产品的35%左右。3.使用方便：采用单相电源，接线简单；采用独创的球型凸出结构，使观察更方便；免加油免点检、防水防锈、任意角度安装。4.保护装置有双重限位、过热保护、过载保护。全行程时间15秒、30秒、45秒、60秒。及带手动功能。5.智能数控：内置模块采用先进计算机单片及智能控制软件直接接收计算机或工业仪表等输出的标准信号(4-20mA DC /1-5VDC)实现阀门开度的智能控制和精确定位。

D943X-10/16Q电动软密封偏心蝶阀特点：电动软密封蝶阀的主要优点，结构简单，体积小重量轻，造价低，气动蝶阀该特点尤其显著，安装在高空暗道，经过二位五通电磁阀控制操作方便，也可调节流量介质。流体阻力较小，中大口径的气动蝶阀全开时有效流通面积较大，启闭迅速省力，碟扳旋转90角度即可完成启闭，由于转轴两侧碟板手介质作用力接近相等，而产生的转矩方向相反，因而启闭力矩较小，低压下可实现良好的密封，碟阀密封材料有丁晴橡胶、氟橡胶，食用橡胶，衬四氟故密封性能良好，其中硬密封蝶阀为软硬层叠式金属片具有金属硬密封和弹性密封的重优点，无论在低温情况下均具有优良的密封性能。D943X-10/16Q电动软密封偏心蝶阀主要性能规范：

压力环境	低压	密封形式	软密封型
传动形式	电动	结构形式	三偏心
主体材料	球墨铸铁	适用温度	120 () ()
压力范围	1.0 (Mpa) 1.6 (Mpa)	适用介质	水
公称口径	50-2000 (mm) (mm)	材质	球墨铸铁
连接形式	法兰	产品别名	电动法兰式软密封蝶阀
适用范围	应用于、冶金、石油，化工	产品型号	D943X

, 能源、环保、生物医药、
制冷、食品等各种领域

D943X-10/16Q电动软密封偏心蝶阀密封材料选用和适用温度：

材料品种	氯丁橡胶	丁腈橡胶	乙丙橡胶	聚四氟乙烯	硅橡胶	氟橡胶
代号	X或J	XA或JA	XB或JB	XC、JC或F	XD或JD	XE或JE
耐最高温度	82	93	150	232	250	204
耐最低温度	-40	-40	-40	-268	-70	-23
适用工作温度	65	80	120	200	200	180

D943X-10/16Q电动软密封偏心蝶阀结构图

订货须知：

一、 D943X-10/16Q电动软密封偏心蝶阀产品名称与型号 D943X-10/16Q电动软密封偏心蝶阀口径 是否带附件以便我们的为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定D943X-10/16Q电动软密封偏心蝶阀型号，请按D943X-10/16Q电动软密封偏心蝶阀型号直接向我们标光阀门销售部订购。

三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们标光阀门专家为您审核把关。

尊敬的客户：

欢迎您访问我们的网站<http://www.huaguangv.com>

，首先感谢您对我们标光阀门的关注，如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话，请立即联系我们！我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！！

联系电话：13313859956

联系QQ：1433351331